



Katowice 13.09.2023r.

DZP.381.69B.2023

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji p.n.: Dostawa mebli medycznych DZP.381.69B.2023

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE 1

Pakiet nr 3 Meble Medyczne - Wózek do przewożenia pacjentów – 6szt

Czy zamawiający będzie wymagał wózka transportowego o poniższych parametrach?

Wózek o konstrukcji z profili stalowych, lakierowanych proszkowo.

Lakier odporny na działanie promieniowania UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno- myjące.

Długość całkowita wózka 2040 mm.

Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi 740 mm.

Długość leża 1940 mm.

Szerokość leża 600 mm.

Dwie tuleje do wieszaka kroplówki wbudowane w konstrukcję profilu leża od strony głowy.

Dopuszczalne obciążenie

robocze wózka 250 kg.

Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 620 do 940 mm (za pomocą dźwigni nożnych znajdujących się po prawej i lewej stronie).

Regulacja pozycji Trendelenburga -180 i anty – Trendelenburga 100, przy pomocy dwóch sprężyn gazowych.

Segment oparcia pleców regulowany przy pomocy sprężyn gazowych w zakresie od 00 do 650.

Leże dwuczęściowe pokryte odejmowanym materacem o grubości 4 cm, kolor czarny, nieprzemakalna tkanina łatwa w utrzymaniu czystości.

Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych.

Segment leża wypełniony płytą HPL przezierną dla promieni RTG, z możliwością współpracy z ramieniem C na odcinku od pleców do głowy oraz nóg.

Wózek wyposażony w tunel na kasetę RTG umieszczony pod leżem na całej jego długości.

Wózek wyposażony w barierki boczne wykonane z materiału odpornego na zarysowania.

Barierki boczne składające się z 2 poziomych poprzeczek zabezpieczające przed wypadnięciem. Barierki składane za pomocą trzpienia, wzdłuż ramy, gwarantujące bezpieczny transport chorego.

Uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone od strony głowy i nóg pacjenta, na stałe przymocowane do konstrukcji wózka.

Wózek o otwartej konstrukcji podwozia, dobrze wyprofilowanej.

Podwozie wyposażone w metalowy koszyk na rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butlę tlenową.

4 koła jezdne o średnicy min. 150mm, wykonane z tworzywa z blokadą centralną.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga wózka do przewożenia pacjentów zgodnie ze zmodyfikowanym opisem w Zestawieniu Parametrów Technicznych

W załączeniu zmodyfikowany opis Pakiet nr 3 Meble Medyczne - poz. 3.1 Wózek do przewożenia pacjentów – 6 szt

PYTANIE 2

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji 1.1 Wózek do czystej i brudnej bielizny.

Czy Zamawiający dopuści wymiar użytkowy szafki 480x515x735 mm . Opisany wymiar użytkowy w OPZ nie może pokrywać się z gabarytem szafki, ponieważ jest on zawsze troszeczkę mniejszy ze względu na konstrukcję wyrobu, która nie wilcza się do gabarytu użytkowego przestrzeni szafki. Prosimy o dopuszczenie ww. wymiarów użytkowych

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga wózka do przewożenia pacjentów zgodnie ze zmodyfikowanym opisem w Zestawieniu Parametrów Technicznych

W załączeniu zmodyfikowany opis Pakiet 1 poz. 1.1 Wózek do czystej i brudnej bielizny



PYTANIE 3

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji 1.2 Wózek oddziałowy

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 68x43x89 cm (długośćxszerośćxwysokość)? Wymiar ten tylko nieznacznie odbiega od opisanych oczekiwania w OPZ i nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność produktu. Pozostałe parametry zgodne z OPZ. Prosimy o dopuszczenie ww. wymiaru wózka.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga wózka do przewożenia pacjentów zgodnie ze zmodyfikowanym opisem w Zestawieniu Parametrów Technicznych

W załączeniu zmodyfikowany opis Pakiet 1 poz. 1.2 Wózek oddziałowy

PYTANIE 4

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji 1.3 Wózek pod aparaturę medyczną

Czy Zamawiający oczekuje wózka wyposażonego w szyny instrumentalne z możliwością dowolnej regulacji ich wysokości czy tylko możliwości doposażenia wózka w przyszłości w szyny instrumentalne z ww. funkcją ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga wózka wyposażonego w szyny instrumentalne z możliwością dowolnej regulacji ich wysokości

PYTANIE 5

Pytanie 4. ,Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji 1.5 Stolik z dwoma blatami.

Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający pisząc „Stolik z dwoma blatami – wykonany ze stali kwasoodpornej” miał na myśli tylko blaty wykonane ze stali kwasoodpornej. Opisana w wózku możliwość dowolnej regulacji wysokości położenia szyn instrumentalnych jest przewidziana tylko w technologii stelaża aluminiowego lakierowanego proszkowo i niewykonana w wersji kwasoodpornej. Prosimy o korektę zapisu w OPZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga stolika z dwoma blatami zgodnie ze zmodyfikowanym opisem w Zestawieniu Parametrów Technicznych. Stolik będzie wykorzystywany na bloku operacyjnym.

W załączeniu zmodyfikowany opis Pakiet 1 poz. 1.5 Stolik z dwoma blatami

PYTANIE 6

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji 1.5 Stolik z dwoma blatami.

Czy Zamawiający dopuści wózek o gabarytach i wyposażeniem opisanym w OPZ w technologii stalowo – aluminiowej pokrytej warstwą lakierniczą ? Wózki ze stali kwasoodpornej wykorzystywane są głównie na blokach operacyjnych i nie ma konieczności stosowania ich w innych salach takich jak np. zabiegowe czy opatrunkowe. Wykorzystywana bowiem powłoka lakiernicza jest wypełni odporna na działanie środków do dezynfekcji co umożliwia ich częste odkażanie bez obaw pojawienia się ognisk korozji. Prosimy zatem o dopuszczenie wózków w wersji stalowo-aluminiowej pokrytych warstwą lakierniczą.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga stolika z dwoma blatami zgodnie ze zmodyfikowanym opisem w Zestawieniu Parametrów Technicznych. Stolik będzie wykorzystywany na bloku operacyjnym.

W załączeniu zmodyfikowany opis Pakiet 1 poz. 1.5 Stolik z dwoma blatami

PYTANIE 7

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji 1.5 Stolik z dwoma blatami.

Czy Zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach jako alternatywne wykonanie wózka opisanego w OPZ :

Stolik oddziałowy: 1xblat 705x415x20mm, 1xpółka 655x415x20mm



zdjęcie poglądowe oferowanego wyrobu

WYKONANIE:

- stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającą dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów np. szyn instrumentalnych, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, z uchwytami do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm stanowiącymi zintegrowany element konstrukcji

- blat, półka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowany na stałe do stelaża, z podniesionym rantem

Wymiary całkowite: 770x430x880 mm

wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm

wymiary półki: 655x415x20 mm

wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga stolika z dwoma blatami zgodnie ze zmodyfikowanym opisem w Zestawieniu Parametrów Technicznych

W załączeniu zmodyfikowany opis Pakiet 1 poz. 1.5 Stolik z dwoma blatami

PYTANIE 8

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji 1.5 Stolik z dwoma blatami.

Czy Zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach jako alternatywne wykonanie wózka opisanego w OPZ:

Stolik oddziałowy:

1xblat w formie wyjmowanej tacy 705x390x18 mm

1xtaca 650x390x18 mm





zdjęcie poglądowe

WYKONANIE:

- stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającą dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów łącznych bez konieczności wykonywania otworów np. szyn instrumentalnych, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, z uchwytem do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm stanowiącym zintegrowany element konstrukcji
- taca wyjmowalna, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
Wymiary całkowite: 810x430x890 mm
Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga stolika z dwoma blatami zgodnie ze zmodyfikowanym opisem w Zestawieniu Parametrów Technicznych
W załączeniu zmodyfikowany opis Pakiet 1 poz. 1.5 Stolik z dwoma blatami

PYTANIE 9

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji 1.7 Stolik gastronomiczny

Czy Zamawiający dopuści alternatywny stolik gastronomiczny o poniższych parametrach:



zdjęcie poglądowe oferowanego rozwiązania

2xblat 890x590mm w formie wyjmowanej tacy ułatwiającej czyszczenie i dezynfekcję ,
1xuchwyt do prowadzenia

WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą.

Wymiary całkowite: 1015x600x900 mm

Wymiary blatu: 890x590 mm

Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 845x545x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga stolika z dwoma blatami zgodnie ze zmodyfikowanym opisem w Zestawieniu Parametrów Technicznych

W załączeniu zmodyfikowany opis Pakiet 1 poz. 1.7 Stolik gastronomiczny na kółkach

PYTANIE 10

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji 1.8 Parawan jednoskrzydłowy

Czy Zamawiający zamiast parawanu o szerokości 94 cm dopuści szerokość skrzydła 100 cm? Zaproponowany wymiar jest typowym (uznawanym za standard) dla producentów i tylko nieznacznie odbiega od opisanych oczekiwań w OPZ. Prosimy o dopuszczenie ww. szerokości parawanu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga parawanu jednoskrzydłowego zgodnie ze zmodyfikowanym opisem w Zestawieniu Parametrów Technicznych

W załączeniu zmodyfikowany opis Pakiet 1 poz. 1.8 Parawan jednoskrzydłowy

PYTANIE 11

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji 1.8 Parawan jednoskrzydłowy



Czy Zamawiający zamiast opisanej głębokości parawanu w OPZ dopuści wymiar 45 cm? Wymiar ten tylko nieznacznie, bo o 5cm odbiega od oczekiwań Zamawiającego. Jednocześnie zasugerowany gabaryt nie wpłynie negatywnie na stabilności wyrobu. Prosimy zatem o dopuszczenie wymiaru 45 cm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga parawanu jednoskrzydłowego zgodnie ze zmodyfikowanym opisem w Zestawieniu Parametrów Technicznych

W załączeniu zmodyfikowany opis Pakiet 1 poz. 1.8 Parawan jednoskrzydłowy

PYTANIE 12

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji 1.10 Łóżko szpitalne dla rodziców

Czy Zamawiający dopuści łóżko o nieznacznie zmienionych gabarytach tj:

Długość złożonego łóżka: 77 cm

Długość rozłożonego łóżka: 190 cm

Szerokość: 64 cm

Wysokość: 81 cm ?

Wymiary te tylko nieznacznie odbiegają od tych opisanych przez Zamawiającego. Jednocześnie informujemy o spełnieniu wszystkich pozostałych kryteriów łóżka opisanych w OPZ. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie ww. wymiarów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga łóżka szpitalnego dla rodziców zgodnie ze zmodyfikowanym opisem w Zestawieniu Parametrów Technicznych

W załączeniu zmodyfikowany opis Pakiet 1 poz. 1.10 Łóżko szpitalne dla rodziców

PYTANIE 13

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji 1.11 Fotel do płukania portu lub pobierania krwi

Czy Zamawiający dopuści fotel o całkowitej długości 1870 mm ? Wymiar ten tylko nieznacznie przekracza oczekiwania

Zamawiającego opisane w OPZ. Pozostałe kryteria zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Prosimy o dopuszczenie ww. wymiaru.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza fotel do płukania portu lub pobierania krwi o całkowitej długości 1870 mm zgodnie ze zmodyfikowanym opisem w Zestawieniu Parametrów Technicznych

W załączeniu zmodyfikowany opis Pakiet 1 poz. 1.11 Fotel do płukania portu lub pobierania krwi w ramach odpowiedzi na pytanie z dnia 11.08.2023r.

PYTANIE 14

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycji 2.1 Wózek do przewożenia narzędzi sterylizacyjnych;

Czy Zamawiający dopuści wózek o nieco zmienionych gabarytach tj. 800x600x900mm (szerokośćxgłębokośćxwysokość) ?

Wymiar ten jest tylko nieznacznie mniejszy od oczekiwań Zamawiającego ,ale również zapewnia dużą funkcjonalność i ładowność wózka. Prosimy o rozważenie ww. gabarytu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zaoferowania wózków do przewożenia narzędzi sterylizacyjnych zgodnie z opisem w Zestawieniu Parametrów Technicznych

PYTANIE 15

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycji 2.1 Wózek do przewożenia narzędzi sterylizacyjnych;

Czy Zamawiający dopuści wózek bez silikonowej uszczelki w drzwiach? W tego typu wózkach przewozi się najczęściej produkty „suche” lub w dodatkowych opakowaniach, które uniemożliwiają wylanie się zawartości. W związku z powyższym nie ma konieczności stosowania uszczelnienia drzwi w formie uszczelki. Prosimy o odstąpienie od ww. zapisu w specyfikacji

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zaoferowania wózków do przewożenia narzędzi sterylizacyjnych zgodnie z opisem w Zestawieniu Parametrów Technicznych

PYTANIE 16

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji 1.10 Łóżko szpitalne dla rodziców

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej wersji łóżka szpitalnego dla rodziców o parametrach jak niżej :

Łóżko rozkładane, Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, oparcie i siedzisko wypełnione gąbką i obite łatwą w dezynfekcji sztuczną skórą, Podłokietniki pokryte miękką pianką, Łóżko wyposażone w 6 kół w tym 2 z blokadą, Materiałowy uchwyt umieszczony u góry oparcia, który ułatwia rozłożenie.

Długość złożonego łóżka 800mm



Długość rozłożonego łóżka 1850mm
Szerokość 600mm
Wysokość 910mm
Głębokość 550mm
Maksymalne obciążenie 120kg
Waga łóżka 30kg



zdjęcia poglądowe oferowanego rozwiązania

Prośbę argumentujemy brakiem możliwości dostawy opisanego przedmiotu zamówienia zarówno od producenta jak i różnych dystrybutorów w wymaganym terminie 10 tygodni. Obecnie czas oczekiwania na tego typu produkt wynosi 12-16 tygodni.

Prosimy zatem o dopuszczenie podobnego łóżka o zbliżonych kryteriach opisanych wyżej, które jest dostępne w wymaganym 10 tygodniowym terminem dostawy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga łóżka szpitalnego dla rodziców zgodnie ze zmodyfikowanym opisem w Zestawieniu Parametrów Technicznych

W załączeniu zmodyfikowany opis Pakiet 1 poz. 1.10 Łóżko szpitalne dla rodziców

PYTANIE 17

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji 1.10 Łóżko szpitalne dla rodziców

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej wersji łóżka szpitalnego dla rodziców o parametrach jak niżej :

Łóżko wykonane w całości z kształowników stalowych, leże z siatki metalowej pokryte farbą proszkową odporną na środki dezynfekcyjne. Materac leża wykonany z pokrowca porofleksu zapinanego na zamek wypełniony pianką poliuretanową.

Łóżko-fotel ze względu na małe gabaryty w wersji złożonej służy jako fotel czuwający. Jako nieliczny produkt posiada kosz na pościel oraz koc.

Długość złożonego łóżka :103 cm

Długość rozłożonego łóżka 193 cm

Wysokość złożonego łóżka 97,5 cm

Wysokość rozłożonego łóżka 36 cm

szerokość 67 cm



zdjęcia poglądowe oferowanego rozwiązania

Prośbę argumentujemy brakiem możliwości dostawy opisanego przedmiotu zamówienia zarówno od producenta jak i różnych dystrybutorów w wymaganym terminie 10 tygodni. Obecnie czas oczekiwania na tego typu produkt wynosi 12-16 tygodni.

Prosimy zatem o dopuszczenie podobnego łóżka o zbliżonych kryteriach opisanych wyżej, które jest dostępne w wymaganym 10 tygodniowym terminem dostawy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga łóżka szpitalnego dla rodziców zgodnie ze zmodyfikowanym opisem w Zestawieniu Parametrów Technicznych

W załączeniu zmodyfikowany opis Pakiet 1 poz. 1.10 Łóżko szpitalne dla rodziców



PYTANIE 18

Dotyczy pakietu 3. Meble medyczne - Wózek do przewożenia pacjentów 6szt

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia pacjentów o stalowej konstrukcji lakierowanej proszkowo, leże wózka dwusegmentowe wypełnione tworzywem ABS, na leżu wózka materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym nie przemakalnym typu skaj odporny na dezynfekcję, regulacja oparcia pleców sprężyną gazową; cztery koła jezdne z centralną blokadą wszystkich kół; zabezpieczające barierki boczne, opuszczane pod leże; udźwig wózka 180 kg; Wymiary: - długość: 196cm -szerokość: 66cm -wysokość: 58-87cm -regulacja podparcia: 0-70 stopni? Poniżej zdjęcia i przykładowe parametry wyrobów na jakie chce złożyć ofertę w aktualnym postępowaniu przetargowym

Wózek do przewożenia chorych



Wózek do przewożenia chorych przeznaczony jest do przewożenia pacjentów na terenie szpitala, przychodni i innych placówek medycznych. Stalowa konstrukcja wózka pokryta jest lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. Wózek posiada regulację wysokości leża realizowaną za pomocą mechanizmu śrubowego. Leże wózka dwusegmentowe wypełnione tworzywem ABS. Oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyny gazowej - łatwo obsługiwalnej.

Cztery koła jezdne o średnicy 150 mm zapewniają bezproblemową jazdę na korytarzach szpitalnych. Centralna blokada kół - w standardzie - zapewnia łatwą obsługę wózka. Materac grubości 8 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wymiary zewnętrzne:	196x 66cm
Wymiary leża:	193x 61cm
Zakres regulacji wysokości leża:	58-87cm
Regulacja oparcia pleców:	70°
Dopuszczalne obciążenie:	do 180kg
Waga wózka:	94kg
Materac grubość:	8 cm

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga wózka do przewożenia pacjentów zgodnie ze zmodyfikowanym opisem w Zestawieniu Parametrów Technicznych

W załączeniu zmodyfikowany opis Pakiet nr 3 Meble Medyczne - poz. 3.1 Wózek do przewożenia pacjentów – 6 szt

W związku z odpowiedziami na pytania i modyfikacją Zestawienia Parametrów Technicznych Zamawiający:

przesuwa termin składania ofert z dnia 15.09.2023 r. godz. 10:00 na dzień 19.09.2023 r. godz. 10:00

oraz

przesuwa termin otwarcia ofert z dnia 15.09.2023 r. godz. 10:30 na dzień 19.09.2023r. godz. 10:30

Termin związania ofertą zostaje przedłużony do dnia 18.10.2023r.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

