

Monitory LCD

1	Zastosowanie:
	praca biurowa z arkuszami danych
2	Przekątna ekranu, rozdzielczość:
	minimum 27 cali o rozdzielczości WQHD (2560×1440) lub WQXGA (2560x1600) format obrazu 16:9 lub 16:10 powłoka matrycy: matowa rodzaj matrycy: LED, IPS częstotliwość odświeżania minimum 60Hz filtr światła niebieskiego
3	Parametry obrazu:
	odzworowanie 16,7 miliona kolorów kontrast statyczny 1000:1 jasność 300 cd/m ² czas reakcji matrycy max. 5ms kąty widzenia minimum h/v 170/170 stopni spełnione przy CR>=10 częstotliwość pionowa w minimalnym zakresie 56-76 Hz częstotliwość pozioma w minimalnym zakresie 32-83 kHz MTBF nie mniejszy niż 30000h
4	Złącza zewnętrzne:
	1x DP/HDMI, 1x VGA
5	Obudowa i regulacja monitora:
	Pochylenie ekranu w min. zakresie -3° / +20° (tzw. tilt), złącze typu Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA ,
6	Multimedia i kable:
	wbudowane głośniki min 2x2W (dodatkowo punktowane) kabel analogowy VGA o długości min. 1,5m, kabel DP/HDMI o długości min 1,5m kabel zasilający o długości min. 1,5m
7	Serwis
	Przez cały okres trwania umowy dzierżawy na miejscu u klienta z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Warunki serwisowania dzierżawionego sprzętu: - Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji zgodnie z zaoferowanym w formularzu ofertowym terminem liczony od momentu pisemnego zgłoszenia awarii, sprzęt do naprawy i z naprawy Wykonawca dostarcza na swój koszt.