

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-514 Katowice ul. Ceglana 35


Znak sprawy: DZP/381/63B/2018

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY
Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
na**

dostawę mebli medycznych

Zatwierdzam wraz z załącznikami

15. CZE. 2018

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rychowiak
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

KRS 0000049660, NIP: 954-22-74-017 Regon: 001325767

Tel. 32 / 358-12-00 lub 32/358-13-32 fax. 32 251-84-37 lub 32/358-14-32

Adres strony internetowej: www.uck.katowice.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm.)
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia dostawa mebli medycznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolnie wybrane części zamówienia.
3. Zamówienie zostało podzielone na części:
Część 1 – Taborety medyczne.
Część 2 – Leżanki drewniane.
Część 3 – Kozetki i fotele medyczne.
Część 4 – Wyposażenie medyczne kwasoodporne.
Część 5 – Krzesła na salę operacyjną.
Część 6 – Stoły rehabilitacyjne medyczne.
Część 7 – Stoły zabiegowe.
Część 8 – Wózki inwalidzkie.
Część 9 – Wózki do transportu pacjenta.
Część 10 – Łóżka i szafki przyłóżkowe medyczne.
Część 11 – Szafy medyczne.
Część 12 – Szafy endoskopowe.
Część 13 – Komody kąpielowe (przewijak).
Część 14 – Fotel multifunkcyjny.
4. Opisy techniczne i wymagane ilości zawarto w Specyfikacji technicznej (załącznik nr 2)
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
8. Za zrealizowanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po zrealizowaniu całości zamówienia, na podstawie faktury.
9. Termin płatności – 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury.
10. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie PLN.
11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
12. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego www.uck.katowice.pl

IV. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zgodny ze złożoną ofertą lecz nie dłuższy niż 42 dni od daty podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp;

- b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie;
 - sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 - zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. I
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o informacje zawarte w dokumentach złożonych przez wykonawców, zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.
3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców z udziału w przedmiotowym postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY WINNI DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. V.1.a) niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. V.1.a) niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ofertach złożonych w postępowaniu przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy występujący w przedmiotowym postępowaniu (załącznik nr 5). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz dokumentów potwierdzających, że oferowane meble medyczne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (katalog lub folder lub specyfikacja techniczna, certyfikat CE, deklaracja zgodności).
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów lub pełnomocnictw lub są one niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Kwestie składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. W przedmiotowym postępowaniu wszystkie dokumenty Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście. Zamawiający dopuszcza

możliwość przekazywania oświadczeń (z wyłączeniem oświadczeń składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania), wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę przyjmuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35, Sekretariat, pokój D021, z dopiskiem „do Działu Zamówień Publicznych”.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@uck.katowice.pl, a faksem na nr 32/358-14-32.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy ujawnili zainteresowanie postępowaniem bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Pzp. 4.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może wprowadzić zmiany w treści SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim uczestnikom postępowania i jest dla nich wiążąca. Zmianę Zamawiający zamieści również na swojej stronie internetowej.
8. Zamawiający sugeruje wykonawcom monitorowanie jego strony internetowej, z uwagi na możliwość zamieszczenia wyjaśnień treści SIWZ, dokonania ewentualnych modyfikacji SIWZ, a także przekazania innych informacji.
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Andrzej Rechowicz – Kierownik Działu Zamówień Publicznych.
10. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakiegokolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
2. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
 - b) wypełnioną specyfikację techniczną (załącznik nr 2 do SIWZ);
 - c) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ;
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczoną notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

„Oferta – meble medyczne część”

– Nie otwierać przed 25 czerwca 2018 r. godz.10.30”

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie

- zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
 17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ceglanej 35 w Katowicach – pok. D021 do dnia 25 czerwca 2018 r, do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Otwarcie ofert nastąpi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 w pokoju E 057 w dniu 24 czerwca 2018 r. o godz. 10.30.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.uck.katowice.pl informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteriami oceny ofert w postępowaniu są: cena – 60 %, termin realizacji zamówienia liczony w dniach od daty wskazanej przez Zamawiającego jako właściwa do podpisania umowy w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty – 25 %, okres udzielonej gwarancji liczony w miesiącach – 15 %.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:
C min. – cena minimalna spośród ocenianych ofert
Cn – cena badanej oferty
100 – stały współczynnik
 $(C_{\min} / C_n) \times 100 \times 60 \% =$ ilość punktów badanej oferty
4. Sposób obliczania punktów za liczony w dniach termin realizacji zamówienia.
Tmin – termin minimalny spośród ocenianych ofert
Tn – termin zadeklarowany w ocenianej ofercie
100 – stały współczynnik
 $(T_{\min} / T_n) \times 100 \times 25 \%$
5. Sposób obliczania punktów za liczony w miesiącach okres gwarancji:
Omax – maksymalny okres gwarancji (nie dłuższy niż 48 miesięcy, nie krótszy niż 12) spośród ocenianych ofert
On – okres gwarancji zadeklarowany w ocenianej ofercie
100 – stały współczynnik
 $(O_n / O_{\max}) \times 100 \times 15 \%$
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów we wszystkich kryteriach.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej / powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

XV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2. Specyfikacja techniczna – załącznik nr 2,
3. Wzór umowy – załącznik nr 3,
4. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4,
5. Oświadczenie – grupa kapitałowa – załącznik nr 5.

DZP/381/63B/2018
Załącznik nr 1

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

**dla UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO im. prof. K. Gibińskiego
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy
Siedziba:
REGON NIP
Tel. fax
Internet e-mail

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **dostawę mebli medycznych**

oferuję wykonanie części 1 zamówienia

za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 2 zamówienia

za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 3 zamówienia

za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 4 zamówienia

za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 5 zamówienia

za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 6 zamówienia

za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 7 zamówienia

za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 8 zamówienia

za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 9 zamówienia

za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 10 zamówienia

za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 11 zamówienia

za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 12 zamówienia

za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 13 zamówienia

za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 14 zamówienia

za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)

na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oferowany termin realizacji zamówienia dni liczony od daty wskazanej przez Zamawiającego jako właściwa do podpisania umowy w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty **(proszę wpisać odpowiednią ilość dni, jednak nie większą niż 42; brak wpisu lub wpisanie liczby dni większej niż 42 spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SIWZ)**

Oferowany okres gwarancji miesięcy **(proszę wpisać odpowiednią liczbę miesięcy jednak nie mniejszą niż 12 i nie większą niż 48; brak wpisu lub wpisanie liczby miesięcy spoza podanego zakresu spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SIWZ)**

Oświadczam, że:

1. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
2. oferowane meble spełniają warunki określone w Specyfikacji technicznej;
3. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
5. Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez serwis techniczny z siedzibą
6. Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą e-mailową lub faksem na adres/numer Wykonawcy (e-mail :....., fax.)
7. następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom: (jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców):
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4).....
8. wskazuję zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający (...) następujące oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego lub są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Specyfikacja techniczna

Część 1

Pozycja 1 – Taboret obrotowy medyczny

PRODUCENT – MODEL/TYP –

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 8 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Taboret obrotowy z chromowaną podstawką, regulowaną wysokością przy pomocy sprężyny gazowej. Siedzisko pokryte skajem do wyboru przez zamawiającego co najmniej trzy w tym jeden w kolorze niebieskim. Kółka gumowe z zamontowanym hamulcem na co najmniej dwóch kółkach. Wymiary (+/- 5%): Średnica podstawy: 62cm Wysokość (regulowana): 47-59cm Średnica siedziska: 34cm Waga taboretu: max 7kg	

Część 2

Pozycja 1 – Leżanka drewniana do fizykoterapii

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 3 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Leżanka drewniana przeznaczona do zabiegów fizykoterapeutycznych z otworem na twarz oraz wieszakiem na ręcznik. Wykonana z drewna bukowego w kolorze – buk naturalny. Tapicerka wykonana ze skaju w kolorze do wyboru przez zamawiającego (co najmniej trzy, w tym jeden w kolorze niebieskim). Dane techniczne (+/- 5%): Długość: 195cm Wysokość: 67cm Szerokość: 66cm Wysokość tapicerki: 7cm Ręcznik regulowany zagłówek w zakresie: 0° +35° (skokowo) Waga leżanki: ~32kg Maksymalne obciążenie: 200kg	

Część 3

Pozycja 1 – Kozetka

PRODUCENT – MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 7 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Kolor szary lub czarny. Szerokość całkowita 550 mm (+/- 50 mm) Długość całkowita: 1900 mm(+/- 50 mm) Wysokość całkowita 600 mm (+/- 50 mm) Regulowany podglówek w zakresie do 45° (+/-5°) Leże dwusegmentowe, tapicerowane beższwowo. Wyposażona w uchwyt i rolkę prześcieradła jednorazowego. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE.	

Część 3

Pozycja 2 – Fotel do pobierania krwi

PRODUCENT – MODEL/TYP –

KRAJ POCHODZENIA – ROK PRODUKCJI –

LICZBA SZTUK – 3 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Stelaż ze stali kwasoodpornej 0H18N9. Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję w kolorze do wyboru przez zamawiającego, min. 3 rodzaje w tym jeden szary. Dane techniczne (+/- 5%): regulacja wysokości i obrotu podłokietników długość całkowita: 622 mm szerokość całkowita: 520 mm wysokość całkowita: 850 mm szerokość siedziska: 510×460 mm wysokość oparcia: 360 mm wysokość siedziska od podłoża: 500 mm	

Część 4

Pozycja 1 – Wózek pod aparaturę medyczną

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 7 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła o średnicy 125 mm, z odbojami, w tym dwa z blokadą. Błat z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się. Uchwyty do przetaczania stolika są umieszczone po obu stronach stolika przy krótszych bokach i wykonane są z profilu ze stali. Wyposażony w minimum jedną szufladę.	

Część 4

Pozycja 2 – Stolik na narzędzia typ mayo

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 2 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Błat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360°, wysokość regulowana hydraulicznie w zakresie 960-1330 mm za pomocą pedału nożnego. Podstawa wykonana w podwójne koła średnicy min. 100 mm. Wyposażony w opcję blokadę obrotu blatu. Wymiary (+/- 5%): Całkowite – 800 x 500 x 960-1330 Błat – 800 x 500	

Część 4

Pozycja 3 – Wózek transportowy dwukondygnacyjny

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 2 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła o średnicy 125mm, w tym dwa z blokadą. Błat w formie wyjmowanej tacy z uchwytem do prowadzenia. Wymiary:	

Blat – min. 900 x 600 mm Całkowite – min. 1015 x 600 x 900 mm Użytkowa – min. 845 x 545 x18 mm	
--	--

Część 4

Pozycja 4 – Podest jednostopniowy

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 8 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Nóżki z możliwością wyregulowania. Blat pokryty materiałem antypoślizgowym. Wymiary – dł. 480 mm szer. 320 mm wys. 130-280 mm.	

Część 4

Pozycja 5 – Wózek medyczny (reanimacyjny/anestezjologiczny/zabiegowy)

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 3 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Wózek w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, WYPOSAŻENIE - blat z pogłębieniem - 5 szuflad - podstawa z odbojami, na kołach o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą, - uchwyt do przetaczania wymiary: 600x500x1000 mm Wysokość całkowita wózka 1700 mm Korpus szafki wykonany z podwójnej ścianki wypełnionej materiałem wygłuszającym Wyposażenie wózka: - 3 x szyna EURO ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 - pojemnik na rękawiczki mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego WYKONANIE: - uchwyt szynowy: anodowane aluminium, wymiary [mm]: 54x35 [wysokość x szerokość], śruba dociskowa M6x25 mm, - pojemnik: blacha ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wymiary wew. pojemnika: 123,5x75x230 mm, waga: 0,40 kg, maksymalne obciążenie: 1 kg, taca do reanimacji, - Kosz na cewniki mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego WYKONANIE: - uchwyt szynowy: anodowane aluminium, wymiary [mm]: 54x35 [wysokość x szerokość], śruba dociskowa M6x25 mm, - koszyk: drut ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, średnica drutu 2 mm, wymiary koszyka: 115x115x500 mm, waga: 0,45 kg, maksymalne obciążenie: 2 kg - uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego WYKONANIE: - uchwyt szynowy: anodowane aluminium, wymiary [mm]: 54x35 [wysokość x szerokość], śruba dociskowa M6x25 mm, - obręcz blacha ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, przystosowany do pojemnika o średnicy 138 mm, kąt pochylecia +/-45o, waga: 0,50 kg, maksymalne obciążenie: 2 kg - pojemnik z tworzywa szt. - Kosz na odpady z pokrywą wahadłową	

- Błat boczny wysuwany - Stelaż + nadstawki z uchylnymi pojemnikami: Nadstawka 600x130x160mm- 5 pojemników oraz 600x95x115mm- 6 pojemników - Wieszak kroplówki na 2 haczyki z regulacją wysokości - Półka nadbłatowa 600x200mm	
---	--

Część 4

Pozycja 6 – Parawan medyczny dwuczęściowy

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK - 7 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
WYKONANIE: - stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą - wypełnienie stanowi zasłona z materiału - poliester z wodoodporną powłoką, w kolorze beżowym. Wymiary: 2x700x1700 mm [szerokość skrzydła x wysokość], szerokość podstawy - 450 mm	

Część 4

Pozycja 7 – Stojak na kroplówki (typ 1)

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK - 2 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Głowica ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Kolumna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z regulacją wysokości w zakresie 1600-2000mm. Podstawa pięcioramienna stalowa, lakierowana proszkowo w kolorze szarym z obniżonym środkiem ciężkości, na kołach (nie rysujących wykładziny) o średnicy 75mm, w tym nim. dwa z blokadą. Posiada wieszak czteroramienny. Średnica podstawy – 600 mm Średnica kolumny – 35/25 mm Nośność – min. 20kg	

Część 4

Pozycja 8 – Stojak na kroplówki (typ 2)

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK - 7 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Głowica ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Kolumna i podstawa stalowa lakierowana. Kolumna z regulacją wysokości w zakresie 1320-2250mm. Podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50mm, w tym min. dwa z blokadą (nie rysujące wykładziny) Średnica podstawy – 600mm Średnica kolumny – 25/16mm	

Część 4

Pozycja 9 – Stojak na kroplówki (typ 3)

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK - 2 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Głowica ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Kolumna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z regulacją wysokości w zakresie 1600-	

2000mm. Podstawa pięcioramienna stalowa, lakierowana proszkowo w kolorze szarym z obniżonym środkiem ciężkości, na kołach (nie rysujących wykładziny) o średnicy 75mm, w tym nim. dwa z blokadą. Posiada wieszak czteroramienny. Dodatkowe wyposażenie w postaci listwy zasilającej przepięciowej umiejscowionej w dolnej części stojaka.
 Średnica podstawy – 600 mm
 Średnica kolumny – 35/25 mm
 Nośność – min. 20kg

Część 5

Pozycja 1 – Krzesło dla operatora

PRODUCENT – MODEL/TYP –

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 6 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Taboret z oparciem. Siedzisko i ergonomiczne oparcie wykonane ze spienionego poliuretanu w kolorze czarnym. Regulacja wysokości siedziska za pomocą pompy hydraulicznej z pedałem nożnym. Regulacja wysokości i głębokości oparcia za pomocą zacisku śrubowego Podstawa pięcioramienna wykonana ze stali kwasoodpornej OH18N9. Zespół jezdny składający się z 5 kół o średnicy 50 mm (wszystkie koła z hamulcem). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: średnica podstawy:560mm Wysokość siedziska: 440-620mm Średnica siedziska: 360 mm	

Część 5

Pozycja 2 – Krzesło na salę operacyjną

PRODUCENT – MODEL/TYP –

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 6 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Siedzisko wykonane ze spienionego poliuretanu w kolorze czarnym. Regulacja wysokości siedziska za pomocą pompy hydraulicznej z pedałem nożnym. Podstawa pięcioramienna wykonana ze stali kwasoodpornej OH18N9. Zespół jezdny składający się z 5 kół o średnicy 50 mm (wszystkie koła z hamulcem). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: średnica podstawy:560mm Wysokość siedziska: 440-620mm Średnica siedziska: 360 mm	

Część 6

Pozycja 1 – Stół rehabilitacyjny

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 1 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Stół rehabilitacyjny z leżyskiem złożonym z trzech segmentów ze wzmocnioną konstrukcją stalową i możliwością ustawienia pozycji fotela. Regulowany za pomocą sprężyny gazowej. Wszystkie części tapicerki regulowane za pomocą sprężyn gazowych. Elektryczna regulacja wysokości przy pomocy ramy wokół stołu. Tapicerka o zwiększonej	

odporności na ścieranie. Wyposażony w kółka transportowe. Kolor do ustalenia z zamawiającym. Długość: 200cm Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: 46-93cm (+/-3cm) Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -40° + 40° Waga: 80kg Minimalne obciążenie: 150kg Stół wyposażony w system do ćwiczeń w podwieszeniu montowanym na suficie nad stołem w skład którego wchodzi: Linka 5m – 2szt. Linka 60cm – 4szt. Linka 30cm – 2szt. Linka elastyczna 60cm (słaby opór) – 2szt. Linka elastyczna 60cm (mocny opór) – 2szt. Regulator długości linki – 4szt. Podwieszka pod miednicę – 1szt. Podwieszka pod głowę – 1szt. Podwieszka udowa – 2szt. Podwieszka – pętla – 4szt. Podest regulowany – 1szt. Wieszak na podwieszki i linki – 1szt. Instrukcja obsługi Zestaw ćwiczeń Płyta CD	
---	--

Część 6

Pozycja 2 – Stół do terapii manualnej

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 1 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Stół rehabilitacyjny do terapii manualnej 1-częściowy z ręczną zmianą wysokości leżyska, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Tapicerka ze zwiększoną odpornością na ścieranie z możliwością wyboru koloru przez zamawiającego, co najmniej 3 w tym jeden niebieski. Stół wyposażony w kółka transportowe. Dane techniczne (+/- 5%): Długość – 203cm Wysokość – regulowana ręcznie za pomocą korby w zakresie 60-92cm Szerokość – 120cm Waga – 86kg	

Część 7

Pozycja 1 – Stół zabiegowy (z funkcją transportu chorych)

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 1 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Stół zabiegowy dla pacjentów bariatrycznych z możliwością transportu, dwusekcyjny, z regulacją wysokości, przechyłu wzdłużnego Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Do badań i transportu pacjentów bariatrycznych o udźwigu min. 320 kg. Regulacja funkcji elektrycznie za pomocą pilota na kablu.. Opuszczane poręcze boczne. Leże wypełnione pianką poliuretanową. Pokryte jest bezszwową tapicerką. Cztery nóżki opuszczane w systemie cyrklowym. Dodatkowo spód wyposażony w obudowę wykonaną z tworzywa ABS i cztery koła o średnicy 75 mm. Rama wykonana ze stali wzbogaconej substancją antybakteryjną. Wyposażenie: -Stół zabiegowy/kozetka dwusekcyjna z leżem wypełnionym pianką	

poliuretanową, dostosowującą się do krzywizn ciała pacjenta. -Bezszwowa tapicerka. -Stalowe poręcze boczne z uchwytyami wykonanymi z poliamidu. -Obudowa wykonana z termoformowanego tworzywa ABS, odpornego na uderzenia i procedury dezynfekcyjne. -Podwójne koła o średnicy min. 75 mm z hamulcem. -Pilot na kablu z sześcioma przyciskami, pilot w klasie ochronności elektrycznej IP66 lub równoważny. -Stojak na kroplówki, uchwyt na rolkę ręcznika jednorazowego użytku.	
---	--

Część 8

Pozycja 1 – Wózek inwalidzki

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 4 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Wymiary około: Wysokość wózka 920mm Szerokość wózka 680mm długość wózka 800mmszerokość wózka po złożeniu 280mm Siedzisko: Szerokość 500mm Głębokość 400mm Waga wózka; do 19 kg Wózek inwalidzki składa się z : - lekkiej konstrukcji aluminiowej, - rama z konstrukcją wzmocnioną podwójny krzyżak, - miękkie oparcie i siedzisko winylowe lub nylonowe - uchylne i demontowane podnóżki z regulacją długości, - uchylne i demontowane podłokietniki, - koła przednie o dużej grubości około 8" oraz pneumatyczne koła tylne pełne 24" Masa użytkownika 120 kg	

Część 9

Pozycja 1 – Wózek medyczny (do transportu pacjentów „wąski”)

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 4 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szerokość całkowita: 750 mm (± 20 mm) Długość całkowita: 2050 mm (± 20 mm) Wysokość regulowana ręcznie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 600 - 900 mm (± 20 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedatów umieszczonych z boku wózka. Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0°- 22° (± 2°) – regulacja płynna. Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0°- 14° (± 2°) – regulacja płynna. Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG. Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiającą jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. Ruchomy segment oparcia pleców za sprężyny gazowej w zakresie: 0 - 70° (± 5°) – regulacja płynna. Wózek wyposażony w bariery boczne chromowane, zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku,	

zabezpieczające pacjenta na min. 60% długości leża. Każdy narożnik wózka wyposażony w dwuosiowe krążki odbojow. Wypośażenie wózka: - materac wypośażony w uchwyty umoŹliwiające przeniesienie pacjenta – 1 szt. - wieszak kroplówki – 1 szt. Cztery koła jezdne o średnicy 150mm, z centralną blokadą, jedno z blokadą kierunkową. Podstawa wózka wypośażona w kosz na podręczne rzeczy pacjenta. Kolor obić tapicerowanych czarny. Potwierdzone stosownym dokumentem przez niezależną jednostkę badawczą obciążenie robocze wózka wynoszące min. 250 kg. • Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, • WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, • Certyfikat ISO 9001:2000 lub równowaŹny • Certyfikat ISO 13485:2003 lub równowaŹny	
--	--

Część 9

Pozycja 2 – Wózek medyczny (do transportu pacjentów „szeroki”)

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 10 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm) Długość całkowita: 2150 mm (± 30 mm) Wysokość regulowana noŹnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 420 - 820 mm (± 30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 0° - 12° ($\pm 2^{\circ}$) – regulacja płynna Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0° - 12° ($\pm 2^{\circ}$) – regulacja płynna Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. Nie dopuszcza się regulacji przechyłów wzdłużnych dostępnych z boku wózka oraz regulowanych noŹnie LeŹe dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG Pod leŹem prowadnica na kasetę RTG umoŹliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia Pod leŹem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wypośażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wypośażenia dodatkowego (po obu stronach wózka). Wózek dodatkowo wypośażony w nierdzewne szyny o długości min. 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej. Na szczytach wózka uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu. Wózek wypośażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego uŹytku Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: $0-70^{\circ}$ ($\pm 3^{\circ}$) - regulacja płynna Wózek wypośażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyŹej leŹa. Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wypośażona w listę odbojową na całej długości. Spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52 lub równowaŹnej.	

Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym. Wózek wyposażony w elastyczne listwy odbojowe zapobiegające przed uderzeniami Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża Wypożyczenie wózka: - wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki, - materac składający się: - obicia tapicerskiego pokrytego pianką poliuretanową, antystatyczne, - wkład zimna pianka poliesterowa. - grubość materaca min. 8 cm. Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. Nie dopuszcza się osłony przymocowanej na stałe bądź demontowanej za pomocą narzędzi. Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa ABS, umożliwia nam zamontowanie butli z tlenem oraz pełni funkcję kosza na podręczne rzeczy pacjenta. Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg potwierdzone przez niezależny instytut badawczy Kolor obicia tapicerowanego czarny, rama wózka szara. - Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, - WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny - Certyfikat ISO 13485:2003 lub równoważny	
--	--

Część 10

Pozycja 1 – Szafka przyłóżkowa

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 22 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. Szerokość szafki: 380 mm (± 20 mm) Wysokość szafki: 800 mm (± 20 mm) Głębokość szafki: 410 mm (± 20 mm) Blat szafki wykonany z płyty laminowanej, zakończony tworzywową oblamówką, odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem. Pomiędzy szufladą a kontenerem półka na prasę o wysokości min. 120 mm, dostęp do półki z czterech stron. Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej (średnica min. 5 mm) pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów. Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji. Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu blatu bocznego (w przypadku szafki z blatem) oraz otwierania drzwiczek (ustawienie prawo i lewostronne).	

Kolor frontów szary, konstrukcja szara. • Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, • WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, • Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny • Certyfikat ISO 13485:2003 lub równoważny	
--	--

Część 10

Pozycja 2 – Łóżko medyczne (typ 1)

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA -ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK - 4 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka. Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach). Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 160 mm. Wymiary zewnętrzne łóżka: – Długość całkowita: 2150 mm, (± 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie więcej niż 1000 mm (wymiar leża 870x2000). Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. Zasilanie elektryczne 220/230 V. Klasa szczelności podzespołów elektrycznych IP-66 lub równoważna. Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 lub równoważna. Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75° ($\pm 5^\circ$) - segment uda 0-45° ($\pm 5^\circ$), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-20° ($\pm 2^\circ$), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° ($\pm 2^\circ$), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 do 840 mm (± 20 mm) Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami. Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego oraz wyposażony w dodatkowy przycisk umożliwiający dowolne zaprogramowanie pozycji. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 12 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina, z której jest wykonany winien posiadać opinię laboratoryjną potwierdzającą właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej	

temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm. Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości 10 mm ($\pm$ 2 mm), odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna. Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52 lub równoważna. Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg. Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne, minimum po dwa Możliwość zamontowania na całej długości leża uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne z płynną możliwością regulacji ustawienia dostosowującą odległość uchwytów do wzrostu pacjenta. W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej. Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Podstawa łóżka jezdną wyposażoną w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Dźwignia hamulca umieszczona od strony nóg po obu stronach łóżka wykonana z tworzywa sztucznego. Bezpieczne obciążenie min. 250 kg. Możliwość montażu ramy wyciągowej, wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 3 kolory w tym jeden szary oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. Elementy wyposażenia łóżek: - Wieszak na kroplówki, - uchwyt ramienia ręki, po 2 szt. uchwytów uniwersalnych na łóżko Deklaracja Zgodności, WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny, Certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny.	
--	--

Część 10

Pozycja 3 – Łóżko medyczne (typ 2)

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA -ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK - 24 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach). Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiającą łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do	

dźwigów osobowych.

Wymiary zewnętrzne łóżka:

– Długość całkowita: 2120 mm, (± 30 mm), Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 990 mm (wymiar leża 870x2000)

Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome.

Zasilanie elektryczne 220/230 V.

Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 lub równoważne.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia pleców 0-75° ($\pm 2^\circ$) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu,

- segment uda 0-45° ($\pm 2^\circ$),

- kąt przechyłu Trendelenburga 0-18° ($\pm 2^\circ$),

- kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-18° ($\pm 2^\circ$),

- regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym.

Elektryczna regulacja wysokości w zakresie:

350 do 840 mm (± 30 mm)

Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 27 sekund.

Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny Optyczny wskaźnik podłączenia do sieci. W celu bezpieczeństwa pacjenta pilot z możliwością blokady tylko funkcji Trendelenburga oraz blokady całego pilota.

Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym.

Autokontur segmentu oparcia pleców i uda.

Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta.

Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odcinane bez użycia narzędzi.

Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 280 mm.

Szczyty łóżka o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z profilu stalowego, spłaszczzonego ze stali węglowej, lakierowane proszkowo łatwo odcinane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL (o grubości min. 8 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Górna część szczytu wyposażona w metalowy uchwyt ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70% długości szczytu.

Barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, każda z barierki wyposażona w krążek odbojowy. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 lub równoważną.

Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka.

Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne.

W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka.

Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmentie wezgłowia. Podstawa łóżka jezdną wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.

Bezpieczne obciążenie min. 250 kg.

Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech

narożnikach leża). Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 12 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina, z której jest wykonany winien posiadać opinię laboratoryjną potwierdzającą właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. • Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, • WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, • Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny • Certyfikat ISO 13485:2003 lub równoważny	
---	--

Część 11

Pozycja 1 – Szafa medyczna (dwudrzwiowa z zamkiem)

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 7 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Wymiary około: Szerokość od 780do 800 mm Głębokość od 410 do 440mm Wysokość od 1800 do 1890mm Szafa posiada ; -korpus wykonany z blachy o grubości 0,8-1 mm, malowanej farbą proszkową. -dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych. Drzwi i boki szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej przezroczystej, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona; - 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg każda, - minimum 4 nóżki wykonane z profili nierdzewnych, spód nóżek zabezpieczony nakładkami plastikowymi lub silikonowymi przed porysowaniem posadzki wysokość nóżek minimum 100mm. Powierzchnie zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne, kolor jasny popiel odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.	

Część 12

Pozycja 1 – Szafa endoskopowa

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 4 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Szafa endoskopowa Wyposażona: - drzwi dwuskrzydłowe oszklone wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil; - 5 wysuwanych wieszaków na endoskopy firmy OLIMPUS - tacę ociekową i pojemnik na akcesoria do endoskopów Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9. Wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygluszającymi. Wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwi wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpylową drzwi przeszkłone szkłem bezpiecznym;	

Szafa posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiającą wypoziomowanie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary: 1200x570x2000	
--	--

Część 13

Pozycja 1 – Komoda kąpielowa - przewijak

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK - 3 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia
Miękki przewijak, wanienska do kąpeli niemowlęcia, odprowadzenie wody po kąpeli. Cztery poziomy, wyposażony w tace i półeczki do przechowywania pieluch, ręczników i innych niezbędnych rzeczy. Blokowane koła ułatwiają manewrowanie zestawem. Mata do przewijania o twardej podstawie w komplecie (Miękkie zabezpieczenia boczne łatwa do użycia na stole, czy górnej ramie łóżeczka dziecięcego, korki w spodzie przewijaka, uniemożliwiające zsunięcie się przewijaka z ramy łóżeczka). Nie zawiera materiałów toksycznych i niebezpiecznych. Wymiary wysokość 103 cm Szerokość 83 cm x 46 zm. Udźwig do min. 14 kg. Spełnia normę bezpieczeństwa EN 12221: 2008 lub równoważne.	

Część 14

Pozycja 1 – Fotel multifunkcyjny

PRODUCENT -MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 5 , Cena netto 1 sztuki -

Opis techniczny	Spełnia/nie spełnia														
Fotel o konstrukcji kolumnowej, bezszwowej. Kolor tapicerki do wyboru przez zamawiającego min. 5 kolorów w tym pomarańczowy i grafitowy. Leże 3 – segmentowe z indywidualną regulacją każdego segmentu. Fotel w pełni elektryczny z regulacją wysokości, segmentu pleców, segmentu siedziska, segmentu nożnego oraz funkcji Trendelenburga za pomocą pilota. Możliwość blokady poszczególnych funkcji elektrycznych. Regulacja wysokości oparcia stóp regulowane za pomocą sprężyny. Podłokietniki z ergonomicznym systemem regulacji dla pacjenta i personelu z możliwością zmiany kąta położenia względem fotela jak i jego nachylenia. Możliwość demontażu podłokietników. Indywidualna blokada kół ϕ 100mm. Ośłona PCV podpory stóp. Ośłona PCV segmentu podudzia. Podgłówek regulowany. Uchwyt i wieszak na kroplówki. Parametry techniczne (+/- 5%): <table> <tr> <td>Wymiary całkowite</td><td>590 x 2100 mm</td></tr> <tr> <td>Regulacja wysokości</td><td>515 – 765 mm</td></tr> <tr> <td>Regulacja Trendelenburga</td><td>- 12 °</td></tr> <tr> <td>Regulacja pleców</td><td>+ 65 °</td></tr> <tr> <td>Regulacja podłokietników w pionie</td><td>+8 / -20 °</td></tr> <tr> <td>Regulacja podłokietników w poziomie</td><td>-20 / 60 °</td></tr> <tr> <td>Bezpieczne obciążenie</td><td>Min. 180 kg</td></tr> </table>	Wymiary całkowite	590 x 2100 mm	Regulacja wysokości	515 – 765 mm	Regulacja Trendelenburga	- 12 °	Regulacja pleców	+ 65 °	Regulacja podłokietników w pionie	+8 / -20 °	Regulacja podłokietników w poziomie	-20 / 60 °	Bezpieczne obciążenie	Min. 180 kg	
Wymiary całkowite	590 x 2100 mm														
Regulacja wysokości	515 – 765 mm														
Regulacja Trendelenburga	- 12 °														
Regulacja pleców	+ 65 °														
Regulacja podłokietników w pionie	+8 / -20 °														
Regulacja podłokietników w poziomie	-20 / 60 °														
Bezpieczne obciążenie	Min. 180 kg														

UMOWA – wzór

zawarta w dniu w Katowicach.

Strony umowy:

Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

KRS 0000049660, NIP 954-22-74-017, REGON 001325767

reprezentowane przez:

Dyrektora – Ireneusz Ryszek

Wykonawca –

KRS, NIP, REGON

reprezentowany przez:

.....
.....

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – t. j.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprzedaż, dostarczenie, instalację, uruchomienie, przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji oraz obsługę serwisową w okresie gwarancji mebli medycznych, których parametry techniczne i użytkowe określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z treści SIWZ.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że meble medyczne:
 - a. są fabrycznie nowe, kompletne, zdatne oraz dopuszczone do obrotu i używania
 - b. posiadają wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne
 - c. są wolne od wad
 - d. nie są obciążone prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

§ 2

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować meble medyczne oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru mebli medycznych podpisanym przez przedstawicieli obu Stron, ze strony Zamawiającego – przez pracownika Działu Administracji.
2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie dostarczenia mebli medycznych najpóźniej na trzy dni robocze przed dostawą.
3. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia mebli medycznych do miejsca ich odbioru w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14 lub Katowice ul. Ceglana 35.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z meblami medycznymi:
 - instrukcje obsługi,
 - dokumenty określające częstość przeglądów technicznych lub innych okresowo powtarzanych czynności serwisowych zalecanych przez producenta (jeśli dotyczy),
 - wykazy dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych (jeśli dotyczy),
 - wykazy podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych (jeśli dotyczy).
5. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 4 zostaną dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.

§ 3.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na meble medyczne, która rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru w siedzibie Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady mebli medycznych nie wynikające z winy Zamawiającego.
3. W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy albo wymiany mebli medycznych lub ich poszczególnych części także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia mebli medycznych lub ich części.
4. Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez serwis techniczny z siedzibą O zmianie podmiotu świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie.
5. Zamawiający upoważnia do zgłaszania awarii pracowników Działu Administracji. Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą e-mailową lub faksem na adres/numer Wykonawcy (e-mail :....., fax.)
6. Wykonawca gwarantuje naprawę lub wymianę uszkodzonego lub wadliwego mebla medycznego w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili zgłoszenia awarii. Jeśli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający może zlecić naprawę mebla medycznego osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o pełen okres niesprawności dostarczonego mebla medycznego.
8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych do mebli medycznych przez okres minimum 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru.

§ 4.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy wynosi netto złotych plus należny podatek VAT % tj. złotych, brutto : złotych (słownie:)
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej i wystawionej zgodnie z umową faktury VAT oraz protokołu odbioru podpisanego bez uwag przez pracownika Działu Administracji Zamawiającego. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie, obowiązuje termin płatności określony w umowie.
3. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - i. w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy - za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy;
 - ii. w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy lub wymiany wadliwego lub uszkodzonego mebla medycznego;
 - iii. w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy - w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota

- obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6

ROZWIĄZANIE I ODSZTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w realizacji dostawy mebli medycznych przekroczy 10 dni kalendarzowych.
3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do dnia rozwiązania lub odstąpienia od umowy.
4. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd powszechny w Katowicach.
3. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, a 2 dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

DZP/381/63B/2018
Załącznik nr 4

.....
(nazwa i adres wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DZP/381/63B/2018

Ja, niżej podpisany oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

1. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.,
2. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/63B/2018
Załącznik nr 5

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczam, że wykonawca składający ofertę nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Oświadczam, że żaden z wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu nie należy do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca, którego reprezentuję*

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

*Uwaga: proszę podpisać odpowiadające prawdzie oświadczenie, a niepotrzebne przekreślić. W przypadku podpisania pierwszego oświadczenia można dołączyć je do oferty, w przypadku podpisania drugiego oświadczenia proszę je przesać do Zamawiającego po zapoznaniu się z przedstawioną na stronie internetowej listą wykonawców biorących udział w postępowaniu.