



DZP.381.5.ADZ.2022

Katowice 06.04.2022 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania p.n.: **Dostawa artykułów elektrycznych - DZP.381.5.ADZ.2022**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

Mam pytanie odnośnie pozycji nr 10 z pakietu nr 4 w zaproszeniu zamówienia ZP.381.5.ADZ.2022:

10.	Przedłużacz na bębnie 4 gniazda z bolcem, zabezpieczenie termiczne, przewód 3x4mm 30m	szt.	2
-----	---	------	---

Nie zaszła tu jakaś pomyłka? taki przedłużacz na bębnie jest niedostępny na rynku z tytułu jego wagi i rozmiarów (30mb przewodu 3x4...).

Proszę o zweryfikowanie i potwierdzenie poprawności pozycji.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z załączoną zmodyfikowaną Specyfikacją asortymentowo cenową w zakresie pakietu 4.

UWAGA:

Zamawiający niniejszym przesuwa termin składania ofert:

z 07.04.2022 r. godz. 12⁰⁰ na 8.04.2022 r. godz. 12⁰⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Formularz asortymentowo cenowy

Pakiet nr 4: Przewody, kable, przedłużacze, wyłączniki, wkładki, elektrozapępy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (ilość x cena jedn. netto)	VAT	Wartość brutto (wartość netto + VAT)
1.	Przewód OW 5x6	mb.	100				
2.	Przewód LgY 10mm2 czarny	mb.	100				
3.	Przewód LgY 10mm2 niebieski	mb.	100				
4.	Przewód LgY 10mm2 żółto-zielony	mb.	100				
5.	Przewód U/UTP , kat.6E, wewnętrzny, 4x2x23 AWG, 305 m, drut	mb.	1220				
6.	Kabel kat.5E U/UTP drut 4x2x0,5	mb.	1220				
7.	Bezhalogenowy kabel do magistrali szeregowej RS485 BC-500 1x2x1,7	mb.	400				
8.	Przedłużacz z listwą przeciwprzepięciową z bezpiecznikami z bolcem 5m	szt.	20				
9.	Przedłużacz z listwą 3 gniazdową 1P+Z z bolcem 3m	szt.	10				
10.	Przedłużacz na bębnie 4 gniazda z bolcem, zabezpieczenie termiczne, przewód 3x4mm 30m (Zamawiający dopuszcza przewód 3 x 2,5 mm)	szt.	2				
11.	Przedłużacz na bębnie 4 gniazda z bolcem, zabezpieczenie termiczne, przewód 3x2,5mm 20m	szt.	2				
12.	Przedłużacz z wyłącznikiem 5 gniazda z bolcem, przewód zasilający o długości 5 m	szt.	7				
13.	Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 10A kompatybilny z posiadaną szyną grzebieniową widełkową poziomą 10mm2 12M KDN firmy HAGER	szt.	2				

14.	Wyłącznik nadprądowy Ien=6000A IP B 16A kompatybilny z posiadaną szyną grzebieniową widelkową poziomą 10mm2 12M KDN firmy HAGER	szt.	2				
15.	Wyłącznik nadprądowy Ien=6000A IP C 16A kompatybilny z posiadaną szyną grzebieniową widelkową poziomą 10mm2 12M KDN firmy HAGER	szt.	10				
16.	Szyna łączeniowa IP 63A 10mm2 widelkowa (12 mod.)	szt.	15				
17.	Szyna łączeniowa IP+N 63A 10mm2 widelkowa (12 mod.) kompatybilna z osłonami końcowymi do posiadanych szyn grzebieniowych widelkowych 2P 10mm2 firmy Hager	szt.	15				
18.	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 10x38 63A gG 500V	szt.	10				
19.	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 10x38 10A gG 500V	szt.	20				
20.	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 10x38 6A gG 500V	szt.	20				
21.	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 22x58 80A gG 500V	szt.	10				
22.	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 22x58 63A gG 500V	szt.	10				
23.	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 22x58 40A gG 500V	szt.	20				
24.	Bezpiecznik rurkowy 10A szybki; szklany; 250VAC; 5x20mm	szt.	20				
25.	Rozłącznik bezpiecznikowy 100A na wkładki bezpiecznikowe 10x38 ze wskaźnikiem zadziałania, montaż na szynie TH, jednofazowy .	szt.	20				
26.	Rozłącznik bezpiecznikowy 100A na wkładki bezpiecznikowe 10x38 ze wskaźnikiem zadziałania, montaż na szynie TH, trzyfazowy.	szt.	20				
27.	Rozłącznik bezpiecznikowy 160A, 3 biegunowy, do montażu na płycie, wyposażony w komory gaszeniowe uzbrojone w me-talowe płytki dejonizacyjne	szt.	10				

28.	Moduł bezpiecznikowy, zasilanie: 10-30VDC, bezpiecznik 4x2A, wejścia/wyjścia 1/4-2,5mm2/2,5mm2, wejście zasilania: złącze śrubowe lub gniazdo DC 5.5/2.1, listwa rozgałęźna, wymiary: 80x27x43 mm, sygnalizacja optyczna LED	szt.	5					
29.	Patchcord F/UTP cat 6 RJ45 0,5mb	szt.	50					
30.	Patchcord F/UTP cat 6 RJ45 1,0mb	szt.	50					
31.	Patchcord F/UTP cat 6 RJ45 1,5mb	szt.	20					
32.	Patchcord F/UTP cat 6 RJ45 2,0mb	szt.	20					
33.	Patchcord F/UTP cat 6 RJ45 3,0mb	szt.	20					
34.	Zasilacz buforowy, liniowy, obudowa: metalowa (IP20), natynkowa, skreczana, napięcie 230V AC, wyjście zasilania: 2A/13,8V DC, liniowy stabilizator napięcia, kontrola ładowania, sygnalizacja pracy: diody LED. Wymiary: 205x90x235mm	szt.	5					
35.	Zwora elektromagnetyczna 150 kg z przełącznikiem i sygnalizacją LED, zasilanie: 12V, wymiary: 39x210x22,1 mm	szt.	5					
36.	Elektrozaczep symetryczny mini	szt.	10					
37.	Elektrozaczep symetryczny bez pamięci, bez blokady. Zasilany prądem zmiennym lub stałym. Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki w przypadku prądu zmiennego: AC: 160N (16 kg). Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 10N (1 kg). Napięcie znamionowe: U:8-14 V. Wymiary zewnętrzne:22x70x32 mm(szer x wy x gł).	szt.	10					
38.	Elektrozaczep symetryczny z pamięcią i z blokadą. Zasilanie: 8-12 V AC/DC. Maksymalne obciążenie: 3 000 N (300 kg). Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas otwierania: 30 N (3 kg). Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min. Blokada zapadki, funkcja pamięci. Wymiary:21 x 29 x 68mm	szt.	6					
39.	Elektrozaczep rewersyjny do profili aluminiowych. Zasilanie 10-12V DC, maksymalne obciążenie: 3 000 N (300 kg), dopuszczalny nacisk podczas otwierania: 30 N (3 kg). Regulowana zapadka w zakresie 3 mm. Wymiary 67x16,5x29 mm	szt.	50					

40.	Elektrozaczep rewersyjny symetryczny. Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki w przypadku prądu zmiennego AC: 160 N (16 kg), w przypadku prądu stałego: 10 n (1 kg). Dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 4 000 N (400 kg). Bezkolizyjny, opatentowany mechanizm języka zapadki. Napięcie zasilania: 12VDC. Wymiary: 16x65,6x28,1 mm (szer x wys x gł).	szt.	10				
41.	Zasilacz do elektrozaczepów 12V 1,25A na szynę DIN	szt.	4				
42.	Zasilacz do elektrozaczepów 12V 400mA na szynę DIN	szt.	4				
Razem						XXX	

.....

osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy