

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA			
PIĘTRO 4, SEGMENT C-TRAKT PORODOWY			
Lokalizacja / pomieszczenie	Symbol na rysunku / soecyfikacja	Nazwa wyrobu	Opis
śluza z przebieralnią	M	dozownik mydła w pianie + 3wkłady	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS, kolor biały;wymiały [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	D	dozownik płynu dezynf. + 3 wkłady	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, lokiowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydlami - 800 ml - wymieniaalne.
	R	podajnik ręczników papierowych + 3 wkłady	Podajnik ręczników papierowych wyposażony w bezdotykowy system dozowania,dozowanie ręczników pojedynczo: materiał ABS + MABS, kolor biały; wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	R-L	regał ścienny	System wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Regaly stanowią listwy naścienne lub wolnostojące z zaczepami do zawieszania koszy i pudeł.
	W-T	wózek transportowy	Wózek do przewożenia pacjentów. Składane barierki boczne Regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową (0 do 87°) Uchwyty do pchania o dwóch wysokościach Dwustronny pedał hydrauliczny do regulacji wysokości Miejsce do przechowywania rzeczy osobistych pacjenta System hamowania z centralną blokadą Platforma materac na całej długości przezienna dla promieni rentgena Wysięgnik do kroplówki Ręczna regulacja pozycji Trendelenberga (do 12°) Uchwyt do butli tlenowych Łatwy w czyszczeniu
	K-60	kosz na odpady 60l	Kosz na śmieci o poj. 60l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały. Czerwona i niebieska klapa.
	SZW-100/45	zabudowa wysoka	Szafa meblowa z drzwiami rozwiartymi, z regulowanymi półkami zamykana na klucz patentowy (po 2 klucze w zestawie); dł. 100 cm; gł. 45cm, wys. 210cm; płyta meblowa wykonana melamina, uchwyty w obłej formie; tył szafy wykonany płytą meblową w ramach jej usztywnienia. Szafa na stopkach (nóżkach) metalowych chromowanych okrągłych wysokości 100mm. Korpus wykonany melaminą w kolorze szarym metalizowanym, fronty - melamina drewnopodobna o wybarwieniu dębowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty.
punkt pielęgniarzki	LD	zabudowa meblowa LADA 2,0mb	Lada pielęgnarska dł 2,00mb; płyta meblowa wykonana melamina, blat z materiału odpornego na środki dezynfekujące z białem dolnym i górnym. Dwa kontenerki - Kontenerek na kółkach wyposażony w 3 szuflady z centralnym zamkiem (dwa klucze w zestawie).
	BIUR	biurko z kontenerem i szafką wiszącą	Biurko lekarskie 120cm z kontenerkiem i miejscem na komputer; płyta meblowa wykonana melaminą, Kontenerek na kółkach wyposażony w 3 szuflady z centralnym zamkiem (dwa klucze w zestawie). Wisząca szafka na dokumentację od spodu wyposażone w oświetlenie LED stanowiska pracy; płyta meblowa wykonana melaminą, uchwyty w obłej formie; tył szafki wykonany płytą meblową w ramach jej usztywnienia; zamykana na klucz patentowy (po 2 klucze w zestawie). Korpus wykonany melaminą w kolorze szarym metalizowanym, fronty - melamina drewnopodobna o wybarwieniu dębowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty.
	SZW-80/60	zabudowa meblowa wysokie szafy	Szafa meblowa z drzwiami rozwiartymi, z regulowanymi półkami zamykana na klucz patentowy (po 2 klucze w zestawie); dł. 80 cm; gł. 60cm, wys. 210cm; płyta meblowa wykonana melamina, uchwyty w obłej formie; tył szafy wykonany płytą meblową w ramach jej usztywnienia. Szafa na stopkach (nóżkach) metalowych chromowanych okrągłych wysokości 100mm. Korpus wykonany melaminą w kolorze szarym metalizowanym, fronty - melamina drewnopodobna o wybarwieniu dębowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty.
	FB	Fotel obrotowy	Fotel biurowy obrotowy. Podstawa pięcioramienna ze stopu metali lekkich, ramiona opadające w kierunku kółek, polerowana. Kółka samohamowne. Regulacja wysokości siedziska amortyzatorem gazowym. Synchroniczna regulacja odchylenia siedziska i oparcia z regulacją twardości sprężyny za pomocą pokręta. Regulacja głębokości siedziska w zakresie 50mm. Siedzisko wyscielane pianką poliuretanową (o gęstości 60hg/m3), oparcie - element z tworzywa sztywnego obustronnie wyscielany pianką poliuretanową (o gęstości 55kg/m3). Siedzisko oraz oparcie (obustronnie) tapicerowane materiałem zmywalnym (eko-skóra). Podłokietniki regulowane na wysokość z nakładką z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż: wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, łatwa w czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powłoka 100% winyl, nośnik - 100% poliester, odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnopalności (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odporność na światło > 5.
	ZG	zegar NTP	Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, biurach)szeroki kąt świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów pomieszczenia,Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcją NTP i konfiguracją www, zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary szer-wys-głęb 207x105x40 [mm]
	K-20	kosz na odpady 20l	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały.
	WANNA	wanna do porodów	Wanna do porodów: dzięki swoim ergonomicznym kształt i om, wanna umożliwia nie tylko zrelaksowanie i złagodzenie bólu w pierwszych etapach porodu, ale również urodzenie dziecka w wodzie e. Budowa wanny pozwala rodzającą przyjąć dogodną pozycję siedzącą, kucającą lub leżącą, a kąpiel działan ie ciepłej wody powoduje, że kobieta mniej odczuwa dyskomfort i rzadziej potrzebuje leków przeciwbólowych ch. Ze względu na zwiększoną elastyczność tkanek, pacjentki rodzące w wodzie przeważnie nie muszą mieć naciąganego kroczca i w mniejszym stopniu doświ idających urazów z tym związanych ych. Wanna posiada specjalne zabezpieczenia pozwalające na natychm istową ewakuację pacjentki w sytuacji pojawienia się ewentualnych komplikacji. W wanna wyposażona jest w czterech nóżek, amortat do otwierania i zamykania zaworu napełniania, korek do zamykania odpływu, para uchwytów bocznych, stołpów wejściowy do wanny, drzwiczki z uszczelnką , chusta do zawieszania na suficie. Średnia pojemność 250- 315 litrów (max. 500 litrów) ; czas napełniania 350 litrów około 20 minut bez filtra bakteri jnego, uszczelnka opróżniania 2,5 litra/sekundę; czas opróżniania do 300 litrów na 2 minuty i 20 sekun d. orientacyjne wymiary : dł.:1820mm, szer.: 1440mm , wys.: 755na nóżkach, dł. wanny z otwartymi drzwiami: 2450mm
Sale porodowe i przedporodowa	F-1PP	fotel położniczo - porodowy pobytowy	Fotel położniczo -pobytowy: zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu. Umożliwia ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu: klasycznej, siedzącej, bocznej, kłęczącej, kucznej, będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestetycznych. Konstrukcja łóżka kolumnowa gwarantująca łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . Kolumna umieszczona asymetrycznie dla zapewnienia maksymalnego dostępu personelu do rodzącej. Podstawa łóżka przykryta osłoną na całej powierzchni. Segmenty leża, oparcia pleców, siedzisko, segment nożny wykonany z laminatu dla łatwego mycia i dezynfekcji. Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie 60-95cm +/- 2 cm liczonym od górnej powierzchni materia . Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od -15° do 75° (+/- 5°), elektryczna oddzielna regulacja nachylenia sie dzis ka w zakresie od 0° do 25° (+/- 5°). Segment nożny leża z regulacją wysokości, regulacja położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i mo żli wość całkowitego wyciągnięcia pod siedzisko wraz z materacem. Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga min. -15° (+/- 3°). Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia funkcją CPR segmentu pleców. Łóżko przejezdne, podstawa jezdn a zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół (funkcja jazdy „na wprost”), wyposażone w materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV. Materace klejone. Maksymalna grubość materacy 70mm. Materace lekkie nie wymagające znacznego wysiłku od personelu podczas dezynfekcji łóżka. Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym . Łóżko posiada regulowane podkładniki z zintegrowanymi uchwytami rąk pomagających w czasie porodu. Podkładniki mogą być ustawione również jako podpory stóp w zależności od pozycji stosowanej podczas porodu. Łóżko porodowe wyposażone w zintegrowany z oparciem pleców uchwyt na ręce pacjentki lub służący do przeciągania łóżka. Standardowe obciążenie łóżka min. 245kg. Wyposażenie: komplet materacy , komplet podkładników/oparc stóp , demontowalna duża miska, sterownik ręczny, regulowany podgłówek (poduszka), barierki boczne, uchwyt do pozycji kucznej.
	F-2PP	fotel położniczo - porodowy	Fotel porodowy: o konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie obudowanej tworzywową osłoną uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń do środka. Elektryczna regulacja wysokości fotela w zakresie min. 60-115cm (+/- 5 cm) liczonym od powierzchni materia . Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od - 15 ° do 70° (+/- 3°). Elektryczna, oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0° do 7° (+/- 3°), możliwość ustawienia fotela w pozycji Trendelenburga min. -15° (+/-3°), funkcje sterowania łóżkiem dostępne ze sterownika ręcznego, przewodowego. Podstawa jezdn a zapewniająca stabilność poprzez szerokie rozstawienie ramion podstawy. Fotel porodowy wyposażony w bezszerokowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV. Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym. Fotel wyposażony w oddzielną, tapicerowaną platformęsegment nożny dla noworodka . Po zakończeniu segmentu nożnego możliwość wycofania fotela jako łóżko pobytowe. Segment nożny posiadający wyprofilowane wycięcie klinowe segmentu siedzenia. Fotel posiada regulowane podnóżki pod stopy z dodatkowymi uchwytami będącymi jednocześnie podparciem pod dlonie. Regulacja podręczników/podpór stóp za pomocą sprężyn gazowych w dwóch płaszczyznach: poziomej i pionowej uruchamiana dźwignią. Dźwignia zwalniająca blokadę sprężyn gazowej umieszczona w okolicy podpórki stopy - możliwość ustawienia podnóżków za pomocą jednej ręki. Fotel porodowy wyposażony w misę z możliwością demontażu, półokrągły podgłówek. Standardowe obciążenie fotela min. 175kg.
	ZG	zegar NTP	Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, biurach)szeroki kąt świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów pomieszczenia,Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcją NTP i konfiguracją www, zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary szer-wys-głęb 207x105x40 [mm]
	K-20	kosz na odpady 20l	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały.
	M	dozownik mydła w pianie + 3wkłady	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiały [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	D	dozownik płynu dezynf. + 3 wkłady	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, lokiowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydlami - 800 ml - wymieniaalne.
	R	podajnik ręczników papierowych + 3 wkłady	Podajnik ręczników papierowych wyposażony w bezdotykowy system dozowania,dozowanie ręczników pojedynczo: materiał ABS + MABS, kolor biały; wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
łazienki przy salach porodowych	Ł-N	łóżeczko dla niemowlaka	Stelaż z rurek ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą; kołce z tworzywa, wyposażony w materacyk Wymiary zewnętrzne całkowite [mm]: 735 x 480 x 950 (+/-2CM) Wymiary wewnętrzne koja [mm]: 660 x 410 x 220 (+/-2CM) Możliwość zdejęcia koja i magazynowania stelaży w rzędach.
	K-60	kosz na odpady 60l	Kosz na śmieci o poj. 60l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały. Czerwona i niebieska klapa.
	DR	drabinka	Drabinka gimnastyczna drewniana montowana do ściany. Wys. ok. 230cm, szer. ok. 86-90cm.
	TAB	taboret lekarski hydrauliczny	Taboret lekarski z oparciem. Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0h18N9 z obrotową pod nogi, wyposażoną w koła o średnicy 50mm, siedzisko tapicerowane, regulacja wysokości za pomocą słownika pneumatycznego, oparcie tapicerowane z regulacją wysokości. Wymiary ok. średnica siedziska 350mm, średnica podstawy: 610mm, regulacja wysokości w zakresie 630-830mm
	WO-S	worek sako	Materiał wierzchni-ekoskóra, wypełnienie granulat.
	W-OD	wózek wielofunkcyjny	Stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Blat z przebieglieniem, min. 3 szuflady. Podstawa pięcioramienna z kołami o średnicy 50mm w tym dwa z blokadą.
	POD	podest 2-stopniowy	Stabilny dwustopniowy podest. Antypoślizgowa gumowa powierzchnia na wierzchu i przy nóżkach.
	PGM-2	panel elektryczno - gazowy 2 stanowiskowy	Panel elektryczno-gazowy naścienny wykonany z aluminium, malowany proszkowo (kolor z palety RAL) z oddzielnymi przegrodami na gazy medyczne i instalację elektryczną dwu lub trzy komorowy o długości 3,2m dla 2-stanowiskowego Wyposażenie dla 1 kółka: 1 x tlen, próżnia, powietrze (GREGGERSEN system AGA*) 2 x 230V; 1 x 230V dla kółka u dołu panela; 1 x 2R145 1x gniazdo ekwipotencajne Oświetlenie nocne i miejscowe (LEDOWE) + łącznik świecznikowy. * system posiadany przez Szpital, nowe elementy należy wykonać w tym samym systemie z uwagi na późniejszą eksploatację oraz serwisowanie.
	M	dozownik mydła w pianie + 3wkłady	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiały [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	P	podajnik papieru toaletowego + 3 wkłady	Dozownik do papieru toaletowego, materiał: tworzywo sztuczne ABS w kolorze białym, średnica roli: 19 cm, zamykana na kluczyk z galwanizowanej stali, półprzezroczysta obudowa, wyposażony w hamulec, zapkowana listwa z włókna szklanego, wymiary: wys. 275mm x szer. 345mm x 132mm; funkcja zapasowej roli. Wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	R	podajnik ręczników papierowych + 3 wkłady	Podajnik ręczników papierowych wyposażony w bezdotykowy system dozowania,dozowanie ręczników pojedynczo: materiał ABS + MABS, kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	L	lustro	Lustro natynkowe, fazonowe lub z ramą aluminiową, wymiary wys. 600mm, szer. 600mm.
	W	wieszak	Wieszak ścienny cztero-haczykowy, z niekorodującego aluminium, chrom.

gabinet diagnostyczno-zabiegowy	S	szczotka toaletowa	Szczotka do WC ze stali nierdzewnej szczotkowanej z uchwytem przykręcanym do ściany, wyformowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z kłapą zapobiegającą wydosławianiu się zapachów.
	K-20	kosz na odpady 20l	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały.
	T	taboret kąpielowy	Obrotowy stołek pod prysznic - taboret z obrotowym siedziskiem (z mechanizmem blokującym co 90°), z regulacją wysokości i nachylenia. Wykonany z aluminium i tworzywa. Wysokość 48 - 66 cm. Siedzisko o średnicy 32cm w kolorze niebieskim. Nóżki zakończone nasadkami antypoślizgowymi, które nadają maksymalną stabilność. Wymiary rozstawu nóżek: 32,5 x 23,5cm. Maksymalny udźwieg: 150 kg.
	ZMM	zabudowa medyczna 2,8mb	Zabudowa meblowa typu medycznego; zabudowa dl.2,8mb - stale ze wzmocnieniem typu „A” – stal malowana proszkowo chemoodporną farbą epoksydową, blat roboczy z żywicy epoksydowej (podwyższone obrzeże przy styku ze ścianą); szafki podwieszane pod stelaż ze stali malowanej proszkowo z możliwością wycopiowania, drzwiczki i szuflady samodomylające się, uchwyty obte „C”; szafki wiszące od spodu wyposażone w oświetlenie LED szafki wyposażę w oznaczniki przedstawiające materiały przechowywane, wszystkie zamknięte na klucz patentowy (po 2klucze w zestawie).
	ZG	zegar NTP	Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, biurach)szerokość kąta świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów pomieszczenia,Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcją NTP i konfiguracją www. zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary szer-wys-głęb 207x105x40 [mm]
	K-20	kosz na odpady 20l	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały.
	K-60	kosz na odpady 60l	Kosz na śmieci o poj. 60l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały. Czerwona i niebieska kłapa.
	M	dozownik mydła w pianie + 3wkłady	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS, kolor biały,wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	D	dozownik płynu dezynf. + 3 wkłady	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymienne. Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
pokój piel. oddziałowej	R	podajnik ręczników papierowych + 3 wkłady	Podajnik ręczników papierowych wyposażony w bezdotykowy system dozowania,dozowanie ręczników pojedynczo: materiał ABS + MABS; kolor biały; wymiarami wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	S-Z	stolik zabiegowy	Stolik zabiegowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Wyposażony w dwa proste blaty instrumentalne oraz dwie odchylane miski na odpadki medyczne. Oparty na przeziębnej podstawie wyposażonej w 4 kółka (w tym 2 z blokadą).
	SZW-80/60	szafa meblowa wysoka	Szafa meblowa z drzwiami rozwiartymi, z regulowanymi półkami zamykana na klucz patentowy (po 2 klucze w zestawie); dl.80 cm; gł. 60cm; wys. 210cm; płyta meblowa wykonana melaminą, uchwyty w obłej formie; tył szafki wykończony płytą meblową w ramach jej usztywnienia; szafa na stołkach (nóżkach) metalowych chromowanych okrągłych wysokości 100mm. Korpus wykończony melaminą w kolorze szarym metalizowanym, fronty - melamina drewnopodobna o wybarwieniu dębowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty.
	K-20	kosz na odpady 20l	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały.
	ZG	zegar NTP	Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, biurach)szerokość kąta świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów pomieszczenia,Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcją NTP i konfiguracją www. zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary szer-wys-głęb 207x105x40 [mm]
	BIUR	biurko z kontenerem i szafką wiszącą	Biurko lekarskie 120cm z kontenerkiem i miejscem na komputer; płyta meblowa wykonana melaminą, Kontener na kółkach wyposażony w 3 szuflady z centralnym zamkiem (dwa klucze w zestawie). Wisząca szafka na dokumentację od spodu wyposażone w oświetlenie LED stanowiąca pracę; płyta meblowa wykonana melaminą, uchwyty w obłej formie; tył szafki wykończony płytą meblową w ramach jej usztywnienia; zamykana na klucz patentowy (po 2 klucze w zestawie). Korpus wykończony melaminą w kolorze szarym metalizowanym, fronty - melamina drewnopodobna o wybarwieniu dębowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty.
	FB	fotel biurowy	Fotel biurowy obrotowy. Podstawa pięcioramienowa ze stopu metali lekkich, ramiona opadające w kierunku kółek, polerowana. Kółka samohamulne. Regulacja wysokości siedziska amortyzatorem gazowym. Synchroniczna regulacja odchylenia siedziska i oparcia z regulacją twardości sprężyny za pomocą pokręteł. Regulacja głębokości siedziska w zakresie 50mm. Siedzisko wyściełane pianką poliuretanową (o gęstości 60hg/m3), oparcie - element z tworzywa sztucznego obustronnie wyściełany pianką poliuretanową (o gęstości 55kg/m3). Siedzisko oraz oparcie (obustronnie) tapicerowane materiałem zmywalnym (eko-skóra). Podłokietniki regulowane na wysokość z nakładką z tworzywa (nóżkach) poluretanu w kolorze czarnym. Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż: wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, łatwa w czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powłoka 100% winyl, nośnik - 100% poliestr, odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnopalności (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odporność na światło > 5.
	ZM	zabudowa meblowa typu kuchennego 2,05mb	Zabudowa meblowa typu kuchennego – płyta meblowa wykonana melaminą, uchwyty w obłej formie, blat roboczy z materiału odpornego na środki dezynfekujące, tył szaf wykończony płytą meblową w ramach ich usztywnienia; fartuch przy białce roboczym (wykończenie ściany). Szafki wiszące od spodu wyposażone w oświetlenie LED; szafki wyposażę w oznaczniki przedstawiające materiały przechowywane, wszystkie zamykane na klucz patentowy (po 2 klucze w zestawie). Szafki dolne na stołkach (nóżkach) metalowych chromowanych okrągłych wysokości 100mm. Korpus wykończony melaminą w kolorze szarym metalizowanym, fronty - melamina drewnopodobna o wybarwieniu dębowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty.
	LP	łódówka podblatowa	Chłodziarka do zabudowy klasy A+ wyposażona w szufladę z kontrolą wilgotności i komorę zamrażarki (linia Inspiration). Instalacja frontu na prowadnicach. Pojemność netto zamrażalnika 17 l. Tył zamrażalnika: 2 Automatyczne rozmrzanie Mechaniczne sterowanie temperaturą. Półki chłodziarki: 2 pełnej szerokości, szklane z obramowaniem. Pomiar na 6 jajek. Szuflada pełnej szerokości Oświetlenie chłodziarki wewnętrzne, żarówka Kolor chłodziarki biały. Położenie zawieszki: prawostronne, odwracalne. Nóżki: regulowane słopy Wysokość wnęki: 820 mm
pom. przygotowania pielęgnarskiego	KU	kuchenka mikrofalowa	Kuchenka mikrofalowa o pojemności 20 litrów. Moc mikrofal (W):700 Grill Tak. Panel sterowania Elektroniczny Moc grilla (W):900 W Tryb wyświetlania: Tak Średnica talerza (cm):24,5 Inne:Tak Kolor: Słalowy Wymiary (szer. x gł. x wys):45,2 x 33,5 x 26,2 cm Waga:11,3 kg
	CZ	czajnik bezprzewodowy	Czajnik bezprzewodowy - wykonanie stal nierdzewna. Pojemność [l]: 1.7; Moc [W]: 2400; Wskaźnik poziomu wody; Tak; Grzałka: Zakryta; Obrotowa podstawa: Tak; Inne: - Wyjmowany filtr, możliwość umycia pod bieżącą wodą.
	M	dozownik mydła w pianie + 3wkłady	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	D	dozownik płynu dezynf. + 3 wkłady	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymienne. Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	R	podajnik ręczników papierowych + 3 wkłady	Podajnik ręczników papierowych wyposażony w bezdotykowy system dozowania,dozowanie ręczników pojedynczo: materiał ABS + MABS; kolor biały; wymiarami wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	ZG	zegar NTP	Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, biurach)szerokość kąta świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów pomieszczenia,Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcją NTP i konfiguracją www. zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary szer-wys-głęb 207x105x40 [mm]
	TRP	tablicamagnetyczna suchościeralna	Tablica magnetyczna/suchościeralna biała blyszcżąca, rama aluminiowa 90 cm x 120 cm - lokalizacja do uzgodnienia z użytkownikiem
	TV	telewizor 32"	Telewizor 32 cala. Rodzaj wyświetlacza:Direct LED Rozdzielczość: Full HDProporcje obrazu:16 : 9 Rozdzielczość wyświetlacza (w pikselach):1920 x 1080 Funkcje poprawy obrazu:24p Real Cinema Picture Wizard III Tricolor XE400 Hz Perfect Motion Rate Tuner cyfrowy:DVB-T, DVB-C Cyfrowe wyjście audio (opcjonalne):12złącza USB 2.0:3Wjście wideo kompozytowe:1Wjście ciemnotę:1MiniJack słuchawki:1Porty HDMI:3Gniazdo na karty PCMCIA:1 Wymiary (S x W x Gł) bez podstawy:732 x 437 x 55 mmWymiary (S x W x Gł) z podstawą:732 x 481 x 207 mmPobór mocy:40 WKolor:GrafitowyWaga (kg):6,2Kceseria w zestawie:Pilot. Podstawa Instrukcja obsługi karta gwarancyjna Funkcje dodatkowe:Odtwarzacz multimedialny Obraz w obrazie-PIP. SimpliLink DivX HD WiDi
	K-20	kosz na odpady 20l	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały.
sala po porodach powikłanych	WER	wersalka	Wersalka z funkcją spania i pojemnikiem na pościel, wypełnienie siedziska i oparcia: sprężyna bonellowa i pianka, szafki z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym (eko-skóra). Wymiary orientacyjne: 178x80x60cm, powierzchnia spania ok. 178x105cm. Tapicerowana tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż: wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, łatwa w czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powłoka 100% winyl, nośnik - 100% poliestr, odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnopalności (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odporność na światło > 5.
	ST-O	stolik 45x80	Stolik niski na 4 nogach meblowych, blat wykonany z podwójnej płyty meblowej wykonanej melaminą
	L-1	łóżko ze sterowaniem elektrycznym	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, opartej na systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Łóżko spełniające normę IEC60601-2-52 (lub równoważne). Przesłwity między ramą łóżka a podłożem przy dostępie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 125mm). Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów min. 250kg. Leże łóżka (min. 4 segmenty) wypełnione lekkimi panelami z tworzywa. Wyjmowane panele leża. Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji. Wyprofilowane panele platformy materaca wyposażone w podgrzewanie i ciepło podgrzewania. Liczba ruchomych segmentów łóżka min. 3. Długość zewnętrznej kółka w pozycji krótkiej 224cm (+/-2cm). Możliwość 3 stopniowej regulacji długości leża (możliwość podwyższenia o min. 20cm). Łóżko wyposażone w panel umożliwiający leża po jego wydłużeniu. Przy krótkiej pozycji leża panel umieszczony na leżu łóżka bez wpływu ułożenia materaca.Szerokość zewnętrzna łóżka (niezależna od pozycji barierek bocznych) 102-104cm. Szczyły tworzywowe wyjmowane od strony nogi i głowy. Główny panel kontrolny pielęgniarzki na przewodzie (z możliwością blokady funkcji) znajdujący się przy nogach łóżka - wskaźnik informacji o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechły Trendelenburga / anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji. Możliwość sterowania podstawowymi funkcjami łóżka pilotem dla pacjenta - regulacja funkcji bionkurtu(przy płaskich panelach leża funkcja autokurtu). Regulacja elektryczna wysokości leża 34-76cm. Regulacja elektryczna części pleców 0-62st. Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców z chwilową pauzą po osiągnięciu kąta 30st. co umożliwia osiągnięcie korzystnej klinicznej pozycji. Regulacja elektryczna części udowej 0-20st. Funkcja przechły wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga - sterowanie elektryczne z pilota w zakresie min. 12st. Funkcja autoregresji segmentów pleców i uda zapobiegająca powstawaniu odleżyn. Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniemdziałki selektywnej / całkowitej blokady funkcji elektrycznych łóżka. Regulacja elektryczna do położenia jednym przyciskiem. Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego oznaczonego przycisku na każdym panelu sterującym. Po wciśnięciu przycisku łóżko zaczyna serię skoordynowanych ruchów do osiągnięcia funkcji reanimacyjnej. min. 2 akumulatory, w tym jeden do zasilania podczas transportu i jeden do funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego. Funkcja mechaniczna CPR oparcia pleców. Łóżko wyposażone w obustronny dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR. Dźwignia łatwo dostępna także przy opuszczeniu barierkach w kolorze znacznie odróżniającym się od innych funkcji łóżka. Segment oparcia wyposażony w sprężynę gazową, która po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną będzie stabilizować ruch oparcia w dół, by nie doszło do gwałtownego uderzenia segmentu o ramę leża (bezpieczeństwo pacjenta). Funkcja autokurtu (bionkurtu w przypadku zakrzywionych paneli leża)-równoczesna regulacja oparcia i uniesienia nog. Pojedyncze koła jezdne - średnica min. 12,5cm, w każdym rogu kółka koła odbojowe. Barierek boczne tworzywowe dzielone lub metalowe 3/4 składane wzdłuż ramy leża (zgodne z normą 60601-2-52 lub równoważne). Barierek poruszające się wraz z segmentami leża (w przypadku barierek dzielonych). Barierek lubi rama łóżka wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia. Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony węgłkowa, 2 od strony nog. Zasilanie 230V 50Hz. Zasilanie bateryjne po odłączeniu głównego źródła zasilania. Zasilanie wyposażone w dwukierowy system ostrzegawczy o niskim poziomie naładowności o korzystaniu z zasilania akumulatorowego.
		z materacem piankowym	MATERAC: piankowy, prewencyjny, przeciwdrożdżowy, wykonany w technologii niepalnej zg z normą EN 597 1 i 2 (lub równoważne) dopasowany do leża łóżka o grubości min. 15cm. Wymiary materaca (+/-10mm) 2020x80x150mm. Dostosowany do pacjentów o wadze min. 120kg. Wkład - wysokiej jakości pianka przeciwdrożdżowa o gęstości co najmniej 30kg/m3. Pianka wykonana z materiałów antyalergicznych, nietoksycznych. Pokrowiec wodoodporny, nieprzepuszczający dla zabrudzeń i zanieczyszczeń cieplnych. Ognioodporny wg normy BS7175 (lub równoważna). Materac "oddechający" - przepuszczający powietrze. Materac w pokrowcu wodoodpornym z krawędziami grzewczymi lub zszywanymi z wodoodpornym zamkiem otwieranym z min. 3 boków materaca. Materiał pokryty naciągą poprzeczną na całej długościodpowiednie dla sekcji. Materac występujący w 2 formach: kadzony bezpośrednio na ramę lub na materac bazowy. Materac: rotowany 4-kierunkowo. Posiadający badania na reddytybucję sił nacisku. Możliwość prania w temp. do 95st. C. Na wyposażeniu 2 prześcieradła z gumką.
	SP	szafka przyłóżkowa	Szafka przyłóżkowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym. Blat boczny i blaty stałe szafek wykonane z tworzywa ABS. Dwa drzwiczki i zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne szuflady, pozwalające w prosty sposób ustawić żądany kierunek jej wysuwu, umożliwiając dostawianie szafki z prawej lub z lewej strony łóżka. Szafka posiada dodatkowy blat boczny z regulacją wysokości i kąta nachylenia, posiada kosz na butelki mocowany na ścianie bocznej. Szerokość całkowita: 300 mm Długość całkowita: 510 mm Wysokość całkowita: 860 mm Regulacja wysokości blatu boczno: 760 – 1060 mm Wymiar blatu górno: 510 x 390 mm Wymiary blatu boczno: 580 x 340 mm Przechył blatu: +/- 300
	SK	stojak na kroplówki	Stojak na kroplówki z dwoma wieszakami na kroplówki, statyw jazdy z pięcioma kółkami, dwa kółka z możliwością blokady.
	K-20	kosz na odpady 20l	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały.
	D	dozownik płynu dezynf. + 3 wkłady	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymienne. Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.

łazienka	PGM-1	panel elektryczno - gazowy 1 stanowiskowy	Panel elektryczno-gazowy ścienny wykonany z aluminium, malowany proszkowo (kolor z palety RAL) z oddzielnymi przegrodami na gazy medyczne i instalację elektryczną dwu luf trzymorowy o długości 1,6 m dla 1-stanowiskowego. Wypożyczenie dla 1 kłodka. 1 x 1 lin. próżnia, powietrza (GREGGERSEN system AGA*) 2 x 230V; 1 x 230V dla kłodka u dołu panela; 1 x 2RJ45 1x gniazdo ekwipotencjalne System przyzywowy z głośnikiem Oświetlenie nocne i miejscowe (LEDOWE) + łącznik świecznikowy. * system posiadany przez Szpital, nowe elementy należy wykonać w tym samym systemie z uwagi na późniejszą eksploatację oraz serwisowanie.
	M	dozownik mydła w pianie + 3wkłady	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały; wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	P	podajnik papieru toaletowego + 3 wkłady	Dozownik do papieru toaletowego, materiał: tworzywo sztuczne ABS w kolorze białym, średnica roli: 19 cm, zamknięty na klucz z galwanizowanej stali, półprzezroczysta obudowa, wyposażony w hamulec, zapkowana listwa z włókna szklanego; wymiary: wys. 275mm x szer. 345mm x 132mm; funkcja zapasowej roli. Wkład rozruchowy, 3 wkłady uzupełniające
	R	podajnik ręczników papierowych + 3 wkłady	Podajnik ręczników papierowych wyposażony w bezdotykowy system dozowania, dozowanie ręczników pojedynczo: materiał ABS + MABS; kolor biały; wymiary wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	L	lustr	Lustro natynkowe, fazowane lub z ramą aluminiową, wymiary wys. 600mm, szer. 600mm.
	W	wieszak	Wieszak ścienny cztero-haczykowy, z niekorodującego aluminium, chrom.
	S	szczołka toaletowa	Szczołka do WC ze stali nierdzewnej szczotkowanej z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczołki z kłapą zapobiegającą wydostawianiu się zapachów.
	K-20	kosz na odpady 20l	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały.
Brudownik	T	taboret kąpielowy	
	ZM	zabudowa meblowa - dolne szafki 1,8mb	Zabudowa meblowa typu kuchennego – płyta meblowa wykonana melaminą, uchwyty w obłej formie, blat roboczy z materiału odpornego na środki dezynfekujące, tył szafy wykonany z płyty meblowej w ramach ich usztywnienia; fartuch przy blacie roboczym (wykończenie ściany); szafki wyposażone w oznaczniki przedstawiające materiały przechowywane, wszystkie zamknięte na klucz patentowy (po 2 klucze w zestawie); Szafka dolna na stopkach (nóżkach) metalowych chromowanych okrągłych wysokości 100mm. Korpus wykonany melaminą w kolorze szarym metalizowanym, fronty - melamina drewnopodobna o wybarwieniu dębowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty.
	ZF	zamrażarka farmaceutyczna na leżyska	Zamrażarka laboratoryjna. -pełne drzwi -zakres temperatury -25...0°C -interfejs RS 232 oraz port USB -półki druciane INOX ze stali nierdzewnej z prowadnicami -zamknięcie na klucz -sygnalizacja otwartych drzwi -pamięć wyników pomiarowych (2048 danych) -mikroprocesorowy sterownik temperatury PID z graficznym wyświetlaczem LCD i podświetlaną klawiaturą dotykową. pojemność 88l, obciążenie całkowite naturalny, wymiary zewn: 662x685x640mm (w-50mm).
	SUSZ	suszarka/ociekaacz do kasek i basenów	Regał na kaski i baseny, listwowy, wykonany ze stali kwasoodpornej, listwa nośna z haczykami przystosowanymi do montażu suszarek, ociekaacz do suszarek z tworzywa
	W-O	wózek na odpady z pedałem 120l	Wózek na odpady wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, pokrywa podnoszona - za pomocą pedału nożnego, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka (opcja: w formie silikonowej obręczy zaciskowej) pojemność 100-120l. Wymiary wózka 435 x 505 x 860 cm.
	MD	myjnia dezynfektor na kaski i baseny	Myjnia-dezynfektor do opróżniania, płukania i dezynfekcji basenów i pojemników na moź, luzadich wydzielin i wydalin. Dezynfekcja termiczna zgodnie z EN-ISO 15883-1:2008, EN ISO 15883-3:2009, CEN ISO/TS 15883-5:2005 i innymi normami obowiązującymi na świecie. Wbudowane, ładowane od prądu, komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko łoczona, sufit pochylony, boki obudowy ze stali nierdzewnej, front stal nierdzewna (panel wyświetlacza i rączka w polimerze), drzwi otwierane bezdotykowym sensorem, 11 dysz; 9 stałych i 2 rotacyjnych, pełna kontrola A0, wybór A0 od 60 do 600 standardowo z panelu sterowania, wybór czterech programów (płukanie, odczyszczenie, normalny, intensywny) z panelu sterowania, 25 programów w pamięci urządzenia, pojemność: 1 basen z pokrywą + 1 kask lub 3 kaski, rejestracja przebiegu procesu w pamięci USB lub wydruk z drukarki termicznej (opcja), automatyczne schładzanie i suszenie naczyń z użyciem filtra HEPA H13, wymiary: 1320x450x580 mm, poziom hałasu 53 dB, pełna dezynfekcja urządzenia w każdym cyklu, wymuszona dezynfekcja urządzenia po 72h od ostatniego użycia, przyłącze elektryczne jedno- lub trzyczasowe, możliwość przyłączenia odpływu do ściany lub podłogi, min. ø90 max ø110, przyłącza ciepłej i zimnej wody 1/2", 1 op. 1 śl. rączka zmniejszająca wagę, 1 op. 5l płynu myjącego.
	R-80/60	regal ze stali nierdzewnej	Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, spawany, nogi wykonane nakładkami plastikowymi zapobiegającemu rysowaniu podłogi, maksymalne obciążenie na półkę min. 100kg/m2; 5 półek; wys. 1800 mm, gł. 600mm; szer. 800mm
	K-20	kosz na odpady 20l	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały.
	M	dozownik mydła w pianie + 3wkłady	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS, kolor biały; wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	D	dozownik płynu dezynf. + 3 wkłady	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydlami - 800 ml - wymieniaalne.
Magazyn czysty	R	podajnik ręczników papierowych + 3 wkłady	Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające. Podajnik ręczników papierowych wyposażony w bezdotykowy system dozowania, dozowanie ręczników pojedynczo: materiał ABS + MABS; kolor biały; wymiary wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające
	SZW-100/60	zabudowa meblowa wysoka	Szafa meblowa z drzwiami rozsuwalnymi, z regulowanymi półkami zamykana na klucz patentowy (po 2 klucze w zestawie); gł. 100cm; gł. 60cm, wys. 210cm; płyta meblowa wykonana melaminą, uchwyty w obłej formie; tył szafy wykonany z płyty meblowej w ramach jej usztywnienia. Szafa na stopkach (nóżkach) metalowych chromowanych okrągłych wysokości 100mm. Korpus wykonany melaminą w kolorze szarym metalizowanym, fronty - melamina drewnopodobna o wybarwieniu dębowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty.
	SZW-140/60	zabudowa meblowa wysoka	Szafa meblowa z drzwiami rozsuwalnymi, z regulowanymi półkami zamykana na klucz patentowy (po 2 klucze w zestawie); gł. 140cm; gł. 60cm, wys. 210cm; płyta meblowa wykonana melaminą, uchwyty w obłej formie; tył szafy wykonany z płyty meblowej w ramach jej usztywnienia. Szafa na stopkach (nóżkach) metalowych chromowanych okrągłych wysokości 100mm. Korpus wykonany melaminą w kolorze szarym metalizowanym, fronty - melamina drewnopodobna o wybarwieniu dębowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty.
	W-B	wózek do bielizny	Wózek - szafka do bielizny czystej. Wykonanie: stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS lakierowany proszkowo na kolor z palety RAL, wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej, podstawa stalowa, lakierowana proszkowo , wyposażona w koła o średnicy 100mm w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite ok: 620x550x960cm.
	R-90/45	regal ze stali nierdzewnej	Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, spawany, nogi wykonane nakładkami plastikowymi zapobiegającemu rysowaniu podłogi, maksymalne obciążenie na półkę min. 100kg/m2; 5 półek; wys. 1800 mm, gł. 450mm; szer. 900mm.
Pom. Porządkowe	R-90/45	regal ze stali nierdzewnej	Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, spawany, nogi wykonane nakładkami plastikowymi zapobiegającemu rysowaniu podłogi, maksymalne obciążenie na półkę min. 100kg/m2; 5 półek; wys. 1800 mm, gł. 450mm; szer. 900mm.
	W-SPRZ	wózek sprzątacza	Wózek sprzątacza z metalowej stelażem, z wiadra z wyciskarką do mopów, uchwyt worka na odpady.
	K-20	kosz na odpady 20l	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały.
		zlew gospodarczy z umywalką	wg wod-kan
	M	dozownik mydła w pianie + 3wkłady	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały; wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	D	dozownik płynu dezynf. + 3 wkłady	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydlami - 800 ml - wymieniaalne.
	R	podajnik ręczników papierowych + 3 wkłady	Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające. Podajnik ręczników papierowych wyposażony w bezdotykowy system dozowania, dozowanie ręczników pojedynczo: materiał ABS + MABS; kolor biały; wymiary wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające
	W-O	wózek na odpady z pedałem 120l	Wózek na odpady wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, pokrywa podnoszona - za pomocą pedału nożnego, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka (opcja: w formie silikonowej obręczy zaciskowej) pojemność 100-120l. Wymiary wózka 435 x 505 x 860 cm.
łazienka personelu	M	dozownik mydła w pianie + 3wkłady	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały; wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	D	podajnik papieru toaletowego + 3 wkłady	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydlami - 800 ml - wymieniaalne.
	R	podajnik ręczników papierowych + 3 wkłady	Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające. Podajnik ręczników papierowych wyposażony w bezdotykowy system dozowania, dozowanie ręczników pojedynczo: materiał ABS + MABS; kolor biały; wymiary wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające
	L	lustr	Lustro natynkowe, fazowane lub z ramą aluminiową, wymiary wys. 600mm, szer. 600mm.
	W	wieszak	Wieszak ścienny cztero-haczykowy, z niekorodującego aluminium, chrom.
	S	szczołka toaletowa	Szczołka do WC ze stali nierdzewnej szczotkowanej z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczołki z kłapą zapobiegającą wydostawianiu się zapachów.
	K-20	kosz na odpady 20l	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały.
	M	dozownik mydła w pianie + 3wkłady	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały; wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
pom. przygotowania lekarzy	D	dozownik płynu dezynf. + 3 wkłady	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydlami - 800 ml - wymieniaalne.
	R	podajnik ręczników papierowych + 3 wkłady	Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające. Podajnik ręczników papierowych wyposażony w bezdotykowy system dozowania, dozowanie ręczników pojedynczo: materiał ABS + MABS; kolor biały; wymiary wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające
	K-20	kosz na odpady 20l	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały.
		podajnik szczołek	Podajnik na szczołki chirurgiczne. Pojemność: 10 szt. Utrzymuje sterylność szczołek. Wykonany ze stali nierdzewnej. Do podajnika dołączonych 10 szczołek.
	R-90/60	regal ze stali nierdzewnej	Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, spawany, nogi wykonane nakładkami plastikowymi zapobiegającemu rysowaniu podłogi, maksymalne obciążenie na półkę min. 100kg/m2; 5 półek; wys. 1800 mm, gł. 600mm; szer. 900mm.
	K-60	kosz na odpady 60l	Kosz na śmieci o poj. 60l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały. Czerwona i niebieska kłapa
	ZG	zegar NTP	Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, biurach) szeroki kąt świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów pomieszczenia. Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcją NTP i konfiguracją www, zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary szer- wys- głeb 207x105x40 [mm]
	L	lustr	Lustro natynkowe, fazowane lub z ramą aluminiową, wymiary wys. 600mm, szer. 600mm.
S-Z	SK	stafy w kroplówkowy	Stojak na kroplówki z dwoma wieszakami na kroplówki, stały wzdłuż z pięcioma kółkami, dwa kółka z możliwością blokady.
	S-Z	stolik zabiegowy	Stół zabiegowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Wyposażony w dwa proste blaty instrumentalne oraz dwie odchylane miski na odpadki medyczne. Oparły na przesuwalnej podstawie wyposażonej w 4 kółka (w tym 2 z blokadą).
	W-AN	wózek anestezjologiczny	Wózek anestezjologiczny. Elementy wózka ANS/ABS wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor wg palety RAL, blat ze stali nierdzewnej , podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w odboje oraz koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą, pojemnik na rękawiczki, pojemnik na zużyte igły, wysuwany blat boczny, szyna instrumentalna do zawieszania wyposażenia 2 szt. zamek centralny.
	ZG	zegar NTP	Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, biurach) szeroki kąt świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów pomieszczenia. Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcją NTP i konfiguracją www, zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary szer- wys- głeb 207x105x40 [mm]

sala cięć cesarskich	S-M	stolik typu Mayo	Stolik typu Mayo wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w 3 pojedyncze koła o średnicy 80 mm, wszystkie z blokadą. Biat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360 stopni z możliwością blokady obrotu. Regulacja wysokości za pomocą podnośnika hydraulicznego w zakresie: 960-1330 mm. Wymiary ok. 800 x 500 x 960-1330mm.
	W-O	wózek na odpady z pedałem 120l	Wózek na odpady wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, pokrywa podnoszona za pomocą pedału nożnego, obrotowa wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka (opcja: w formie silikonowej obręczy zaciskowej) pojemność 100-120l. Wymiary wózka 435 x 505 x 860 cm.
	TAB	taboret obrotowy hydrauliczny	Taboret lekarski z oparciem. Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z obręczą pod nogi, wyposażoną w koła o średnicy 50mm, siedzisko tapicerowane, regulacja wysokości za pomocą silownika pneumatycznego, oparcie tapicerowane z regulacją wysokości. Wymiary ok: średnica siedziska 350mm, średnica podstawy: 610mm, regulacja wysokości w zakresie 630-830mm.
		lampa operacyjna 2-czaszowa	Lampa główna: Oprawa diodowa Max. natężenie ośw. / 1m: 160.000 lux Średnica pola oświetlanego: 20 -/- 32 cm Satellita: Oprawa diodowa Max. natężenie ośw. / 1m: 140.000 lux Średnica pola oświetlanego: 17 -/- 28 cm Współczynnik odwzorowania barw: Ra=96 Współczynnik odwzorowania koloru czerwonego: R9>90 Temperatura barwowa: 4500 K Regulacja natężenia światła 5 -/- 100% 1 dodatkowy satelita pod monitor 19" ;Monitor medyczny HD 19" . Przystosowanie lampy operacyjnej do montażu w salach o wys do 3,5m Wskaznik laserowy do oprav - 2SZT.; Uchwyt sterylizowalny (zapas.) - 4SZT.; Przygotowanie do montażu przenośnej kamery /HD; Impulsowy transformator zasilający do oprav diodowych - 2SZT; Usieciowanie sygnału kamery; Podosufłowa płyta montażowa TK 380; Obrotowa kamera wideo z panelem sterującym a możliwością podpięcia pod monitor; 30x powiększenie optyczne; 12x powiększenie cyfrowe około 2 000 000 pikseli autofocus.
		kolumna anesteziologiczna	Kolumna anesteziologiczna HyPort 3000 Jednostka zawieszona na ramieniu łamanym (1250 mm + 1250 mm) o ładowności 210 kg. Wyposażenie: - hamulce pneumatyczne - głowica o wysokości 1000 mm - półka 430 x 480 mm - półka z szufladą o wymiarach 430 x 480 mm - drążek infuzyjny z ramieniem - uchwyt do pozycjonowania kolumny i obsługi hamulców - gniazdo elektryczne Schuko IP44 x 8 szt. - gniazda ekwipotencjalne x 8 szt. - gniazdo RJ45 cat 6 - miejsce przygotowane do zainstalowania gniazda elektrycznego w przyszłości x 2 szt. - gniazda gazowe: O2 x 2, VAC x 2, AIR x 2, NZO x 1, AGSS x 1
	SZ-PRZ-154/60	szafa przelotowa ze stali nierdzewnej	Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej, drzwi przesuwne. Przy otwarciu drzwi z jednej strony, blokuje się otwarcie z drugiej. Konstrukcja skręciana 2 półki wymiowane, nieprzesuwne 2 półki stałe (dno i przegroda środkowa) 4 drzwi suwane na zespołach jezdnych Pionowy chwyt drzwi
	CHF	lodówka farmaceutyczna z rejestratorem temperatur	Chłodziarka laboratoryjna - obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową, wnętrze ze stali nierdzewnej 0H17 (DIN 1.4016), z drzwiami pełnymi i wymuszonym obiegiem powietrza, pojemność 150 l, zakres temperatury od 0°C do +15°C, regulacja temperatury co 0,1°C, wyświetlacz graficzny LCD, podświetlana klawiatura dotykowa, wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.) 520 x 660 x 420 mm, wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 620 x 860 x 640 mm, 3 półki druciane INOX, regulowane położenie prowadnic, otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f = 30 mm, pamięć wyników pomiarowych, zamknięcie na klucz, sygnalizacja otwartych drzwi, zewnętrzne drzwi szklane, światlenie wewnętrzne LED, gwarancja 24 miesiące. 2-kanalowy, bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności, zakres pom.: 0... 100 % wilg.wzg. -20... +70 °C, rozdzielczość 0.1 % wilg.wzg. 0.1 °C,dokładność ±3 % wilg.wzg., wyświetlacz LCD, wskazanie bieżącej wartości temp. i wilg. na wyświetlaczu, alarm wizualny uruchamiający się po przekroczeniu zaprogramowanych wartości granicznych, pamięć wewnętrzna 16000 odczytów, interwał pomiaru: 1 min ... 24 godz., żywotność baterii 1 rok (15 min krok pomiarowy +25 °C), uchwyt ścienny w standardzie, interfejs USB do programowania i odczytywania danych z rejestratora, świadectwo sprawdzenia, gwarancja 24 miesiące.
	S-M	stojak na miski	Stojak wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Podstawa pięcioramienna wyposażona w koła o średnicy 50 mm. 2 miski o poj. 3l.
	S-W	stolik wielofunkcyjny ze stali kwasoodpornej	Stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Biat z pogłębieniem, min. 3 szuflady. Podstawa pięcioramienna z kołami o średnicy 50mm w tym dwa z blokadą.
	L-N	łóżeczko dla niemowlaka	Stelaż z rurek ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą; kojec z tworzywa, wyposażony w materacyk Wymiary zewnętrzne całkowite [mm]: 735 x 480 x 950 (+/-2CM) Wymiary wewnętrzne kojca [mm]: 660 x 410 x 220 (+/-2CM) Możliwość zdjęcia kojca i magazynowania stelaży w rzędach.
Magazyn brudny	PGM-1.1	panel elektryczno - gazowy 1 stanowiskowy (bez oświetlenia, płaski)	Panel elektryczno-gazowy naścienny wykonany z aluminium, malowany proszkowo (kolor z palety RAL) z oddzielnymi przegrodami na gazy medyczne i instalację elektryczną dwu lud trzy komorowy. Zmniejszony wymiar grubości panela do ok. 50mm. Wyposażenie: 1 x tlen, próżnia, powietrze (GREGGERSEN system AGA*) 2 x 230V; 1 x 2RJ45 1x gniazdo ekwipotencjalne * system posiadany przez Szpital, nowe elementy należy wykonać w tym samym systemie z uwzgl na późniejszą eksploatację oraz serwisowanie.
	W-BR	wózek na brudne narzędzia	Wózek na brudne narzędzia ze stali nierdzewnej, 2 białe, w górny wbudowane wyniowane 2 pojemniki z pokrywami w standardzie G. Jeden o wymiarach G1/3 325x176x200mm, drugi G1/1 325x530x200mm. 4 koła w tym 2 z blokadą, uchwyt do prowadzenia, wymiar całości 750x380x850mm
	M	dozownik mydła w pianie + 3wkłady	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	D	podajnik papieru toaletowego + 3 wkłady	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, lokiowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymieniaalne. Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	R	podajnik ręczników papierowych + 3 wkłady	Podajnik ręczników papierowych wyposażony w bezdotykowy system dozowania,dozowanie ręczników pojedynczo: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.
	K-20	kosz na odpady 20l	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały.