

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Ssak elektryczny

L.p.	Parametry techniczne
1.	Gwarancja minimum 24 miesiące
2.	Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2023
3.	Praca ssaka oparta o bezolejową membranową pompę próżniową
4.	Zasilanie zewnętrzne: 100-240V~ 50/60Hz
5.	Zasilanie wewnętrzne: DC 12V, 5A
6.	Pojemność akumulatora min.: 14,5 V, 2600 mAh
7.	Czas pracy na akumulatorze min. 45 minut
8.	Maksymalna prędkość przepływu odsysanego płynu min. 24 l/min
9.	Maksymalne regulowane podciśnienie min. 0-80 kPa z dokładnością min. $\pm 5\%$
10.	Poziom hałasu max. 55 dB
11.	Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału
12.	Wymiary (dł. x szer. x wys.) max: 400 x 250 x 150 mm
13.	Waga max. 5 kg
14.	Ergonomiczny kształt obudowy z uchwytem do przenoszenia
15.	Panel sterowania urządzenia wyposażony w: przejrzysty manometr z prezentacją podciśnienia min. w dwóch jednostkach (mmHg, kPa), włącznik/ wyłącznik, diody informacyjne (zasilanie sieciowe, zasilanie bateryjne, niski poziom naładowania baterii), wskaźnik naładowania baterii (obrazujący minimum 4 poziomy naładowania), pokrętło regulatora
16.	Stopień ochrony IP 43
17.	W komplecie zestaw drenów z filtrem antybakteryjnym oraz zaworem otwierającym/zamykającym ssanie
18.	W komplecie słój na wkłady jednorazowe o pojemności 1 litr