

Zestawienie elementów białego montażu. **ODDZIAŁ B.**

Oznaczenie według rysunku	Opis	Ilość
Z-1	Zlew gospodarczy wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, tłoczony w całości co daje większą wytrzymałość. Uźebrowany przód (tarka do prania). Dostarczany z zaczepami na ścianą, wymiary zewnętrzne: 555x455x230mm, pojemność 34l, grubość stali 0,9mm, bateria z dopasowaną ruchoma wylewką (wylewka dopasowana do zamawianej komory w komplecie), wąż metalowy ze słuchawką, uchwyt punktowy	1szt.
Z-2	Zlewozmywak wpuszczany w blat 1 komorowy, z ociekaczem, 780x435, odwracalny. Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa DN 8, stojąca wylewka 200mm, uchwyt specjalistyczny, z zestawem odpływowym, chrom. Syfon zlewozmywakowy 5/4" z sitkiem wyciąganym ze stali nierdzewnej i przelewem.	5szt.
Z-3	Zlew gospodarczy wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony w całości co daje większą wytrzymałość. Dostarczany z zaczepami na ścianę. Syfon zlewozmywakowy 5/4" z sitkiem wyciąganym ze stali nierdzewnej i przelewem. Głowica syfonu zlewozmywakowego. Bateria zlewozmywakowa z wyciąganym natryskiem, długość wylewki 205mm.	1szt.
U-1	Umywalka wpuszczana w blat, wym. 56x45cm z otworem, z przelewem. Jednouchwytowa bateria umywalkowa, uchwyt specjalistyczny, z zestawem odpływowym	7szt.
U-2	Umywalka dla osób niepełnosprawnych z jednym otworem, głębokość 56cm, szerokość 65cm, mocowana na śrubach. Syfon umywalkowy podtynkowy, chrom. Bateria umywalkowa z mieszaczem, bateria czasowa z mechanizmem – uruchamianie przez naciśnięcie dźwigni w dowolnym kierunku, 2 przyłącza nierdzewne dł. 30cm ½", zawory zwrotne GZ ½" z filtrami w komplecie, 4-stopniowa regulacja wypływu wody przeznaczona do łazienek dla niepełnosprawnych, chrom.	1szt.

U-3	<p>Umywalka gł. 48cm, szer. 55cm, z otworem, z przelewem w komplecie pokrywa odpływu, mocowana na śrubach. Półpostument 30x22,5x32,50cm, w komplecie zestaw montażowy.</p> <p>Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa, uchwyt prosty, montaż jednootworowy, klasa przepływu A, perlatozem M 24x1, głowicą ceramiczną, chowanym łańcuszkiem, elastycznymi wężykami ciśnieniowymi G 3/8, system szybkiego montażu.</p>	10szt.
U-4	<p>Umywalka wpuszczana w blat z otworem, z przelewem.</p> <p>Wymiary: Głębokość: 48cm, Szerokość 56cm, Waga 9kg. Bateria</p>	5szt.
U-5	<p>Umywalka meblowa z otworem, z przelewem. Mocowana na śrubach. Wymiary: Głębokość 48cm, Szerokość 90cm, Waga 23,6kg</p>	5szt.
U-6	Umywalka	4szt.
	Zlew jednokomorowy	4szt.
N-1	<p>Brodzik akrylowy półokrągły 90x90cm, wysokość rantu brodzika 5cm, odpływ, obudowa, nogi do brodzika. Zestaw natryskowy: długość drążka: 600mm, pręt ścienny ze suwakiem, rączką natrysku DN15, klasa przepływu B, trzy rodzaje strumienia, wąż G1/2"xG1/2"x1600mm z nakrętkami stożkowymi, I grupa akustyczna, chrom. Syfon brodzikowy z wyjmowanym syfonem, możliwość czyszczenia syfonu od góry. Kabina półokrągła z drzwiami rozsuwanymi 90x90x190cm, Dokładne wymiary: Szerokość 900mm, Szerokość wejścia: 520mm, Promień: 550mm, Zakres regulacji: 875-900mm, Zakres regulacji z każdej strony: 25mm, Szkło: hartowane, przeźroczyste, profil: srebrny połysk, Grubość szkła: 6mm, Wysokość: 190cm, Uchwyty drzwiowe System wypinania drzwi do łatwego czyszczenia</p>	9szt.

	<p>Sprężynowe, amortyzujące odbojniki drzwi</p> <p>Zakres mocowania</p> <p>Zaślepki profili</p> <p>Opcjonalny profil poszerzający rozmiar o 30mm</p>	
N-2	<p>Wpust podłogowy DN50,</p> <p>Zestaw natryskowy z termostatem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość L=600mm, - pręt ścienny z suwakiem, - termostat DN15, - montaż naścienny z zaworem odcinającym, - klasa przepływu B, - uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38oC, - zawór zwrotny, - rączka natrysku DN15 - dwa rodzaje strumienia - wąż natryskowy G 1/2xG1/2x1600mm, - chrom. 	1szt
M-1	<p>Miska ustępowa, lejowa wisząca, prostokątna.</p> <p>Wymiary: 53x35cm.</p> <p>Miska dostosowana do spłukiwania 4/2l. Deska sedesowa antybakteryjna prostokątna, z tworzywa Duroplast, zawiasy metalowe instalowane od góry. Stelaż do WC: szer. 50cm, wysokość: 110,5-128,5cm, głębokość 9,5-15,5cm. W komplecie uchwyty, zawór kątowy ½" do podłączenia wody, rury podłączeniowe do miski, szpilki do montażu miski. Przycisk spłukujący do stelaża, chrom, rura dopływowa 40cm</p>	11szt.

Lp.	Nazwa	Ilość
1	PVC Ø50	114,15m
2	PVC Ø75	21,75m
3	PVC Ø110	19,75m
4	Rury jednorodne PP-R DN 20x1,9	243,15m
5	Rury jednorodne PP-R DN 16x2,7	170,15m
6	Rury jednorodne PP-R DN 20x3,4	35,35m
7	Rury jednorodne PP-R DN 25x2,3	29,45m
8	Rury jednorodne PP-R DN 25x4,2	19,25m
9	Rury jednorodne PP-R DN 32x5,4	12,15m
10	Rury jednorodne PP-R DN 40x6,7	12,15m
11	Rury jednorodne PP-R DN 40x3,7	14,80m

12	Rury jednorodne PP-R DN 50	6,50m
13	Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	170,15m
14	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	278,50m
15	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	48,70m
16	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	12,15m
17	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermafex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm	26,95m
18	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermafex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm	6,50
19	Zawory odcinające DN15	11szt.
20	Zawory odcinające DN20	12szt.
21	Zawory odcinające DN25	4szt.
22	Zawory odcinające DN40	2szt.
23	Zawory odcinające DN50	2sz
24	Wpusty ściekowe o średnicy 50mm	9szt.