

B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	UWAGI
1	2	3	4
3 PIĘTRO SEGMENTU A			
1	Rury kanalizacyjne z PCV niskoszumowe o połączeniach kielichowych z uszczelką: – Ø50 – Ø75 – Ø110	120 m 20 m 80 m	do zabudowy w kubaturze budynku
2	Umywalka ceramiczna szer. 55cm z półpostumentem	15 szt.	
3	Umywalka półokrągła szer. 50cm wpuszczana w blat: – ze stali nierdzewnej – ceramiczna	5 szt. 3 szt.	
4	Umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych szer. 65cm	1 szt.	
5	Umywalka ceramiczna asymetryczna 65cm z otworem i przelewem, montowana na śrubach do kompletowania z półpostumentem	14 szt.	
6	Miska ceramiczna ustępowa bezkołnierzowa, wisząca 53x35x33,2cm ze stelażem, przycisk biały pojedynczy 6l, deska sedesowa antybakteryjna owalna, wolnoopadająca, zawiasy metalowe instalowane od góry	14 kpl.	
7	Miska ceramiczna ustępowa dla niepełnosprawnych bezkołnierzowa 53x35x33,2cm, wisząca ze stelażem, przycisk biały pojedynczy 6l, deska sedesowa antybakteryjna owalna dla niepełnosprawnych, wolnoopadająca, zawiasy montowane od góry	1 kpl.	
8	Brodzik akrylowy na pełnej podkonstrukcji półokrągły 90x90cm wraz z kabiną prysznicową ze szkła hartowanego o gr. 6mm z powłoką ułatwiającą zachowanie czystości. Drzwi przesuwane z wypinanymi rołkami (funkcja ułatwiająca czyszczenie). Ramy konstrukcji kabiny chromowane	14 kpl.	
9	Kratka ściekowa Dn50 z rusztem	2 szt.	

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	UWAGI
1	2	3	4
	stalowym i wyjmowanym syfonem		
10	Zlew porządkowy spawany ze zlewem, umywalką i rusztem na wiaderko, stal nierdzewne, wymiary komory: 300x240x100mm oraz 400x400x250mm z otworem na baterię z wysuwaną wylewką oraz syfonem	1 szt.	
11	Zlew jednokomorowy wpuszczany w blat ze stali nierdzewnej, struktura LEN z otworem na baterię, bez ociekacza	7 szt.	
12	Wanna - wózek wraz z syfonem /podejścia instalacyjne/	1 szt.	wg proj. technologii
13	Myjnia dezynfektor wraz z syfonem /podejścia instalacyjne/	1 szt.	wg proj. technologii
14	Syfon umywalkowy butelkowy z tworzywa	37 szt.	
15	Syfon podtynkowy do umywalki dla niepełnosprawnych, chromowany	1 szt.	
16	Komplet odpływowy do brodzika Ø52	14 szt.	
17	Syfon zlewozmywakowy butelkowy z tworzywa jednoramienny	6 szt.	
18	Syfon zlewozmywakowy butelkowy z tworzywa jednoramienny z możliwością podpięcia zmywarki	1 szt.	
19	Rury wielowarstwowe wodociąg. łączone poprzez złączki zaprasowywane: – Ø20x2,8 – Ø25x3,5	240 m 30 m	dla wody zimnej prowadzonej w posadzce i ścianie
20	Rury wielowarstwowe wodociągowe łączone poprzez złączki zaprasowywane: – Ø20x2,8 – Ø25x3,5	210 m 30 m	dla wody ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzonej w posadzce i ścianie
21	Izolacja termiczna – materiał 0,035W/(m*K) gr. 6mm na rury: – Ø20x2,8 – Ø25x3,5	240 m 30 m	dla wody zimnej prowadzonej w posadzce i ścianie
22	Izolacja termiczna – materiał 0,035W/(m*K) gr. 9mm na rury: – Ø20x2,8 – Ø25x3,5	210 m 30 m	dla wody ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzonej w posadzce i ścianie
23	Bateria umywalkowa antywandal, stojąca, mieszająca uruchamiana przez na-ciśnięcie przycisku, z systemem anty-blokadowym S, 4 stopniowa regulacja wypływu wody (max 5 l/min), czas wypływu 15 - 18 sekund. W komplecie: 2 przyłącza giętkie nie-	34 szt.	

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	UWAGI
1	2	3	4
	rdzewne dł. 30 cm z zaworami zwrotnymi GW 3/8" i filtrami. Perlator eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody, mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej		
24	Bateria umywalkowa medyczna stojąca łokciowa z mieszalnikiem ciepłej i zimnej wody wyposażona w głowicę ceramiczną Ø40, perlator eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody, mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej	3 szt.	
25	Bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych stojąca łokciowa z mieszalnikiem ciepłej i zimnej wody wyposażona w głowicę ceramiczną Ø40, perlator eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody, mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej	1 szt.	
26	Bateria natryskowa jednouchwytowa z termostatem oraz węzem o długości 1750 mm i słuchawką mono, drążek prysznicowy o długości 900 mm wyposażony w mydelniczkę	14 kpl.	
27	Bateria natryskowa jednouchwytowa z termostatem, ze słuchawką mono i wąż długości 2,5m, drążek prysznicowy o długości 900 mm wyposażony w mydelniczkę	1 szt.	
28	Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa z mieszalnikiem ciepłej i zimnej wody z wyciąganą wylewką metalowy wąż do natrysku o długości 120 cm, przełącznik strumienia wody (standard/prysznic)	1 szt.	do zlewów porządkowych
29	Bateria zlewozmywakowa chrom, stojąca długą ruchomą wylewką o długości 225 mm wyposażona w perlator eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody, mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej	5 szt.	
30	Bateria zlewozmywakowa medyczna stojąca łokciowa z mieszalnikiem ciepłej i zimnej wody wyposażona w głowicę ceramiczną Ø40 oraz, perlator eliminujący obecność powietrza w	2 szt.	na rzucie oznaczona BD

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	UWAGI
1	2	3	4
	trumieniu wody, mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej		
31	Kurek ze złączką do węża Dn15	4 szt.	
32	Zawór kątowy Dn15/10	92 szt.	
33	Zawór odcinający kulowy gwintowany: – Dn15 – Dn20	24 szt. 26 szt.	
34	Zaprawa ogniochronna	4 op.	
35	Opaska ogniochronna pęczniąca	30 m	
36	Wpięcie w istniejący pion kanalizacji sanitarnej 0,11PCV: – średnicą Ø0,05 PCV – średnicą Ø0,11 PCV	40razy 20razy	
37	Wpięcie w istniejący pion w.z., c.w. i cyrk. przewodem w.z. i c.w.	30razy	
INSTALACJA WODY P.POŻ. HYDRANTOWEJ			
1	Zawór hydrantowy Dn52	2 szt.	
2	Szafka dla zaworu hydrantowego Dn52 o wym. 520x390x240mm	2 szt.	
3	Hydrant Dn25 z węzem półsztywnym dł. 30mb w szafce podtynkowej o wym. 650x700x250mm	2 szt.	
4	Rury stalowe ocynkowane – Dn25 (Ø33,7x2,90) – Dn50 (Ø60,6x3,20)	6 m 6 m	
5	Izolacja termiczna – materiał 0,035W/(m*K) gr. 10mm na rury: – Dn25 – Dn50	6 m 6 m	
6	Demontaż szafek z hydrantami Ø52	2 szt.	
7	Obudowanie pionu wraz z szafką dla zaworów hydrantowych Dn52 na dł. 75cm na łącznej wys. 3,5m	2 razy	
8	Obudowanie pionu wraz z szafką hydrantową hydrantu Dn25 na dł. 105cm i na łącznej wys. 3,5m	2 razy	

ROBOTY DEMONTAŻOWE

1. Demontaż przyborów sanitarnych:

- | | |
|---|---------|
| – miska ustępowa | 10 szt. |
| – umywalka fajansowa | 36 szt. |
| – zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza | 2 szt. |
| – brodzik kwadratowy/półokrągły | 9 szt. |

2. Demontaż syfonów:

- | | |
|--------------------|---------|
| – syfon umywalkowy | 36 szt. |
|--------------------|---------|

- syfon zlewozmywakowy dwuramienny 2 szt.
 - syfon dla brodzika 9 szt.
3. Demontaż baterii:
- umywalkowych 36 szt.
 - zlewozmywakowej 2 szt.
 - prysznicowej z wężem i słuchawką 9 szt.
4. Demontaż zaworów odcinających:
- Dn15 ÷ Dn20 18 szt.
5. Demontaż podejść kanalizacyjnych oraz pionów z rur żeliwnych/PCV pod przybory sanitarne:
- Ø0,05 i o łącznej długości 90 m
 - Ø0,10 i o łącznej długości 95 m
6. Demontaż podejść wodnych z rur stalowych ocynkowanych:
- Dn15 – 200 m
 - Dn20 – 80m

ROBOTY BUDOWLANE

1. Rozkucie szachtu na szer. 0,6m i dł. 1,80m – ściana ceglana gr. 6cm 25 razy
- 1a. Zamurowanie dla j.w.
2. Wykucie bruzdy w posadzce na wym. 0,15x0,15m o łącznej długości 30 mb
- 2a. Zamurowanie dla j.w.
3. Wykucie bruzdy w ścianie ceglanej o wym. 0,15x0,15 i na łączną długość 100 m
- 3a. Zamurowanie dla j.w.
4. Wykucie bruzdy w ścianie ceglanej o wym. 0,1x0,1m i na łączną długość 270m
- 4a. Zamurowanie dla j.w.
5. Obudowa płytami G-K na łączny wymiar 30m².
6. Wykucie otworu w posadzce na wym. 0,1x0,1m 5 razy
- 6a. Zamurowanie dla j.w.