DRZWI WEWNĘTRZNE - PIĘTRO 3, SEGMENT A

	D1/a	D2/a	D2/a/1	D2/a/1	D3/d/s	D5/a/EIS	D6/a/EIS/kd	D6/a/EIS	D7/a/EIS	D8/a/EI	D9/a	D9/a/kd	D10/a/EIS	D11/a	D14/a	D15/a	OKNA	O/01
	VIDEODOMOFON KD S	→	KD →	→		EIS60	EIS60 KD	EIS60 ET	EI30 KD			KD	ET	KD		KD		
	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	SZEROKOŚĆ	200
WYMIAR W ŚW. OSCIEŻNICY(cm)	140 (110 + 30) 200	130 200	120 200	120 200	90 200	120 200	90 200	90 200	100 200	100 200	90 200	90 200	190 (110 + 70) 200	90 200	110 200	90 200	WYSOKOŚĆ	180
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	165 205	145 205	135 205	135 205	105 205	145 205	105 205	105 205	125 205	125 205	104 205	105 205	205 205	105 205	125 205	105 205	ILOŚĆ	1
		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P		L P	L P	L P	UWAGI	• okno techniczne • ślusarka aluminiowa kolor-RAL 9016 • rozwieralno uchylne • elektrotrzymacz-skrzydło w poz.otwartej szt.2 • odporność ogniowa EI60
ILOŚĆ	1	8 5	- 3	1 -	6 7	- 1	- 1	1 -	2 -	- 2	1 3*	1 1*	2	2 1	1 1	- 2*		
UWAGI:	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • dwuskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C"/antaba • zamek z wkładką bębenkową • skrzydło czynne - prawe • skrzydło bierne - lewe • PCV twarde pas szer. 30cm. kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm • kontrola dostępu • domofon • elektrotrzymacz • dymoszczelne	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • jednoskrzydłowe • przesuwne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • odbój z profilu aluminowego • pochwyt wysokości 30cm • zamek z wkładką bębenkową • PCV twarde pas szer. 30cm. kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • jednoskrzydłowe • przesuwne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • odbój z profilu aluminowego • pochwyt wysokości 30cm • zamek z wkładką bębenkową • kontrola dostępu • PCV twarde pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • jednoskrzydłowe • przesuwne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • odbój z profilu aluminowego • pochwyt wysokości 30cm • zamek z wkładką bębenkową • PCV twarde pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne • jednoskrzydłowe • rozwieralne • okładzina CPL - kolor RAL 7035 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m, dla dopływu powietrza	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • jednoskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • elektrotrzymacz-drzi w poz. otwartej • PCV twarde pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm • drzwi dymoszczelne • odporność ogniowa EI60 • elektrotrzymacz - drzwi w poz. otwartej	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne • jednoskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" z gałką • zamek z wkładką bębenkową • drzwi dymoszczelne • odporność ogniowa EI60 • kontrola dostępu	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne • jednoskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • drzwi dymoszczelne • odporność ogniowa EI60 • elektrotrzymacz drzwi w poz. otwartej	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne • jednoskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • drzwi dymoszczelne • odporność ogniowa EI30	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne • jednoskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • odporność ogniowa EI30 • kontrola dostępu	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne • jednoskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m, dla dopływu powietrza *A.323C - drzwi bez otworów went.	• drzwi wewnątrzlokalowe • pełne • jednoskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • kontrola dostępu • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m, dla dopływu powietrza *drzwi bez otworów went.	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • dwuskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • skrzydło czynne - prawe • skrzydło bierne - lewe • PCV twarde pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm • dymoszczelne • odporność ogniowa EI60 • elektrotrzymacz - drzwi w poz. otwartej	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • jednoskrzydłowe • rozwieralne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • klamka typu "C" • zamek z wkładką bębenkową • kontrola dostępu	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • jednoskrzydłowe • przesuwne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • pochwyt wysokości 30 cm • zamek z wkładką bębenkową • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m, dla dopływu powietrza • PCV twarde pas szer. 30cm, kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm	• drzwi wewnątrzlokalowe • przeszklone - szyba bezpieczna mleczna gładka • jednoskrzydłowe • przesuwne • zamek z wkładką bębenkową • pochwyt wysokości 30 cm • przesuwne • ślusarka aluminiowa - kolor RAL 9006 • kontrola dostępu • PCV twarde pas szer. 30cm. kolor 24, jasnoszary • panel wypełniający, pełny szer. 10cm • w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m, dla dopływu powietrza *A.316 - drzwi bez otworów went.		



meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
Plac Wolnica 10, 31-060 Kraków, tel. 32 623 35 13 / 505 183 167

Projektował: mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek
Opracował: mgr inż. arch. Marta Augustynowicz - Zięba
Nadzór: Podpis
Nr uprawnień: MP/OA/063/2008 w specjalności architektonicznej; MP/OA/018/2014 w specjalności architektonicznej
Data: 03.2017; 03.2017
Stadium: PW
Skala: 1:100

Inwestor: UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Gibińskiego Katedra i Uniwersytecka Medycyna Ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

Inwestycja: "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w ramach Oddziału Geriatrycznego Oddziału Pulmonaz - Geriatrycznego, dobudowanego na 3 piętrze segmentu A budynku głównego zespołu klinicznego przy ul. Medyków 14 w Katowicach."

Lokalizacja: DZ-AUK nr 1-10, T-29, T-30 obręb Ligota przy ul. Medyków 14

Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI

Branża: ARCHITEKTURA

Nr rys.: A-3A-04